

7022M14004CL

Wandleuchte 7022 ARC (M1) 45W 4000K Corten symmetrisch engstrahlend on/off



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich, geeignet für Wandmontage.
Lieferumfang	Interner Elektroniknetzteil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	60
Breite [mm]	70
Höhe[mm]	60
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66

7022M14004CL

Wandleuchte 7022 ARC (M1) 45W 4000K Corten symmetrisch engstrahlend
on/off

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	0.50
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet mit thermohärtenden Polyesterepoxid-Pulvern, korrosionsbeständig, Farbe Silber.
Abmessungen [mm]	60 mm (L) x 70 mm (P) x 60 mm (H)
Farbe:	Corten

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	15°
Lumen* [Lm]	350
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 >75.000 h
Reflektor	Optik mit Einzelausstrahlung Spot 15°, mit hocheffizienten PMMA-Linsen, blendungsfrei und entspiegelt. Diffusor aus Klarglas ebene Ausführung, Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	78
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	45
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung



Ansteuerung	on/off
-------------	--------

7022M14004CL

Wandleuchte 7022 ARC (M1) 45W 4000K Corten symmetrisch engstrahlend
on/off



Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7022M1 - 45W 7022M14004CL - 4000K
Höhenwerte H' (Angli (C)) H'' (Angli (C))

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

1000mm

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937