


# Wandleuchte 7022 ARC (M1) 7W 4000K Silber symmetrisch engstrahlend on/off



**4000**  
K

## Deklaration

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Taric Code       | 94054990                                                           |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1                                                |
| Garantie         | 7 Jahre                                                            |
| Verwendung       | LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich, geeignet für Wandmontage. |
| Lieferumfang     | Interner Elektroniknetzteil.                                       |

## Abmessung und Body

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Länge[mm]                | 110  |
| Breite [mm]              | 112  |
| Höhe[mm]                 | 110  |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08 |
| IP Schutzart             | IP66 |

7022M14007SL

Wandleuchte 7022 ARC (M1) 7W 4000K Silber symmetrisch engstrahlend  
on/off

## Abmessung und Body

|                  |                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht [kg]     | 1.2                                                                                                                               |
| Material Korpus  | Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet mit thermohärtenden Polyesterepoxid-Pulvern, korrosionsbeständig, Farbe Silber. |
| Abmessungen [mm] | 110 mm (L) x 112 mm (P) x 110 mm (H)                                                                                              |
| Farbe:           | Silber                                                                                                                            |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                                                                                                                        |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 15°                                                                                                                                                         |
| Lumen* [Lm]              | 726                                                                                                                                                         |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                                                      |
| Lichtstromrückgang       | L80-B50 >75.000 h                                                                                                                                           |
| Reflektor                | Optik mit Einzelausstrahlung Spot 15°, mit hocheffizienten PMMA-Linsen, blendungsfrei und entspiegelt. Diffusor aus Klarglas ebene Ausführung, Stärke 4 mm. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                                                       |
| Lumen/Watt               | 104                                                                                                                                                         |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                                            |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 7       |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Eignung | Innenräume, Außenräume |
|---------|------------------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

## Steuerung



|             |        |
|-------------|--------|
| Ansteuerung | on/off |
|-------------|--------|

7022M14007SL

Wandleuchte 7022 ARC (M1) 7W 4000K Silber symmetrisch engstrahlend  
on/off



## Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7022M1 - 7W 4000K 15° - 700 lm  
Höhenwert H (m) Licht (lx) H² (m²) Licht (lx)



| Höhe | Beleuchtung | Durchmesser |
|------|-------------|-------------|
| 3 m  | 342 lx      | 0,9 m       |
| 4 m  | 192 lx      | 1,1 m       |
| 5 m  | 123 lx      | 1,4 m       |
| 6 m  | 85 lx       | 1,7 m       |

## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937