


Wandleuchte 7022 ARC (M1) 10W 4000K

Anthrazit symmetrisch engstrahlend on/off



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich, geeignet für Wandmontage.
Lieferumfang	Interner Elektroniknetzteil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	110
Breite [mm]	112
Höhe[mm]	110
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66

7022M14010NL

Wandleuchte 7022 ARC (M1) 10W 4000K Anthrazit symmetrisch engstrahlend
on/off

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	1.2
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet mit thermohärtenden Polyesterepoxid-Pulvern, korrosionsbeständig, Farbe Silber.
Abmessungen [mm]	110 mm (L) x 112 mm (P) x 110 mm (H)
Farbe:	Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	15°
Lumen* [Lm]	1018
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 >75.000 h
Reflektor	Optik mit Einzelausstrahlung Spot 15°, mit hocheffizienten PMMA-Linsen, blendungsfrei und entspiegelt. Diffusor aus Klarglas ebene Ausführung, Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	102
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	10
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung



Ansteuerung	on/off
-------------	--------

7022M14010NL

Wandleuchte 7022 ARC (M1) 10W 4000K Anthrazit symmetrisch engstrahlend
on/off




Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7022M1 - 10W 4000K (M1) - 1010 lx

Halbwertsbreite (HWP) 10° (HWP 10°)



Abstand	Beleuchtung	Durchmesser
3 m	479 lx	0,9 m
4 m	289 lx	1,1 m
5 m	172 lx	1,4 m
6 m	120 lx	1,7 m

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937