

7022M14014SL

Wandleuchte 7022 ARC (M1) 14W 4000K Silber symmetrisch engstrahlend on/off



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich, geeignet für Wandmontage.
Lieferumfang	Interner Elektroniknetzteil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	110
Breite [mm]	112
Höhe[mm]	110
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66

7022M14014SL

Wandleuchte 7022 ARC (M1) 14W 4000K Silber symmetrisch engstrahlend
on/off

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	1.2
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet mit thermohärtenden Polyesterepoxid-Pulvern, korrosionsbeständig, Farbe Silber.
Abmessungen [mm]	110 mm (L) x 112 mm (P) x 110 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	15°
Lumen* [Lm]	1389
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 >75.000 h
Reflektor	Optik mit Einzelausstrahlung Spot 15°, mit hocheffizienten PMMA-Linsen, blendungsfrei und entspiegelt. Diffusor aus Klarglas ebene Ausführung, Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	99
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	14
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung



Ansteuerung	on/off
-------------	--------

7022M14014SL

Wandleuchte 7022 ARC (M1) 14W 4000K Silber symmetrisch engstrahlend
on/off



Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7022M1 - 14W 7022M14SL - 14W 1400K Silber

Abstand (m) - Licht (lx) - Durchmesser (m)

3 m 654 lx 0,9 m

4 m 368 lx 1,1 m

5 m 235 lx 1,4 m

6 m 163 lx 1,7 m

7 m 122 lx 2,0 m

8 m 93 lx 2,3 m

9 m 70 lx 2,6 m

10 m 54 lx 2,9 m

11 m 43 lx 3,2 m

12 m 35 lx 3,5 m

13 m 29 lx 3,8 m

14 m 24 lx 4,1 m

15 m 20 lx 4,4 m

16 m 17 lx 4,7 m

17 m 14 lx 5,0 m

18 m 12 lx 5,3 m

19 m 10 lx 5,6 m

20 m 8 lx 5,9 m

21 m 7 lx 6,2 m

22 m 6 lx 6,5 m

23 m 5 lx 6,8 m

24 m 4 lx 7,1 m

25 m 3 lx 7,4 m

26 m 3 lx 7,7 m

27 m 2 lx 8,0 m

28 m 2 lx 8,3 m

29 m 1 lx 8,6 m

30 m 1 lx 8,9 m

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937