

# Wandleuchte 7022 ARC (M3) 65W 4000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend on/off



**4000**  
K

## Deklaration

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Taric Code       | 94054990                                                           |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1                                                |
| Garantie         | 7 Jahre                                                            |
| Verwendung       | LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich, geeignet für Wandmontage. |
| Lieferumfang     | Interner Elektroniknetzteil.                                       |

## Abmessung und Body

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Länge[mm]                | 60   |
| Breite [mm]              | 70   |
| Höhe[mm]                 | 60   |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08 |
| IP Schutzart             | IP66 |

7022M34006BL

Wandleuchte 7022 ARC (M3) 65W 4000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend  
on/off

## Abmessung und Body

|                  |                                                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht [kg]     | 0.50                                                                                                             |
| Material Korpus  | Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet mit thermohärtenden Polyesterantikorrosionslacken, Farbe grau. |
| Abmessungen [mm] | 60 mm (L) x 70 mm (P) x 60 mm (H)                                                                                |
| Farbe:           | Weiß                                                                                                             |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                                                                                                         |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 30°                                                                                                                                          |
| Lumen* [Lm]              | 532                                                                                                                                          |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                                       |
| Lichtstromrückgang       | L80-B50 >75.000 h                                                                                                                            |
| Reflektor                | Einflächenoptik Spot 30°, mit hocheffizienter PMMA-Linse, blendungsfrei und entspiegelt.<br>Diffusor aus extraklarem Flachglas, 3 mm Stärke. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                                        |
| Lumen/Watt               | 87                                                                                                                                           |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                             |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 65      |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Eignung | Innenräume, Außenräume |
|---------|------------------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

## Steuerung




|             |        |
|-------------|--------|
| Ansteuerung | on/off |
|-------------|--------|

7022M34006BL

Wandleuchte 7022 ARC (M3) 65W 4000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend  
on/off



# Grafiken



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



## INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937