

7022M63004CL

# Wandleuchte 7022 ARC (M6) 45W 3000K

## Corten symmetrisch mittelstrahlend on/off



|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>Ra</b><br>> 80 | <b>3000</b><br>K |
|-------------------|------------------|

## Deklaration

|                            |                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppen Name</b> | ARC                                                                |
| <b>Herkunftsland</b>       | Italien                                                            |
| <b>Taric Code</b>          | 94054990                                                           |
| <b>Technologie</b>         | LED                                                                |
| <b>Fertigungsnormen</b>    | CE / UNI EN 60598-1                                                |
| <b>Lebensdauer [h]</b>     | 75000                                                              |
| <b>Garantie</b>            | 7 Jahre                                                            |
| <b>Produkt Typ</b>         | Wandleuchte                                                        |
| <b>Verwendung</b>          | LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich, geeignet für Wandmontage. |
| <b>Lieferumfang</b>        | Interner Elektroniknetzteil.                                       |

7022M63004CL

Wandleuchte 7022 ARC (M6) 45W 3000K Corten symmetrisch mittelstrahlend  
on/off

## Abmessung und Body

|                             |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Länge[mm]                   | 60                                                                                                                                                                 |
| Breite [mm]                 | 70                                                                                                                                                                 |
| Höhe[mm]                    | 60                                                                                                                                                                 |
| Stoßfestigkeit IK Klasse    | IK08                                                                                                                                                               |
| IP Schutzart                | IP66                                                                                                                                                               |
| Schutzklasse II - Isolation | nein                                                                                                                                                               |
| Gewicht [kg]                | 0.50                                                                                                                                                               |
| Material Korpus             | Druckgussgehäuse aus Aluminium, mit thermohärtenden Polyesterpulvern korrosionsbeständig beschichtet, Farbe grau. Diffusor aus gehärtetem Klarglas, Stärke 3/4 mm. |
| Produktfarbe                | corten                                                                                                                                                             |
| Überverpackung [Stück]      | 1                                                                                                                                                                  |
| Schutzklasse I - Erdung     | ja                                                                                                                                                                 |
| Abmessungen [mm]            | 60 mm (L) x 70 mm (P) x 60 mm (H)                                                                                                                                  |
| Schutzklasse                | I                                                                                                                                                                  |
| Farbe:                      | Corten                                                                                                                                                             |

## Lichttechnische Daten

|                              |                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin     | 3000                                                                                                                                                                                                                                         |
| Öffnungswinkel* [° Grad]     | 60°                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lumen* [Lm]                  | 337                                                                                                                                                                                                                                          |
| Binningtoleranz              | 3 step                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lichtstromrückgang           | L80-B50 >75.000 h                                                                                                                                                                                                                            |
| Farbwiedergabeindex          | CRI>80                                                                                                                                                                                                                                       |
| Reflektor                    | Optik zur mittleren Einfachemission mit diffundem Abstrahlwinkel 60°, mit hochleistungs-Linse aus PMMA mit hohem Lichtstromwirkungsgrad, Blendschutz und Antireflexbeschichtung.<br>Diffusor aus ebener Extra-Weiß-Glas-Scheibe Stärke 4 mm. |
| Dimmbar                      | nein                                                                                                                                                                                                                                         |
| Leuchtmittel tauschbar       | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                                                                                                                                        |
| Lumen/Watt                   | 75                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ausstrahlungs Charakteristik | direkt                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ausstrahlungs Geometrie      | breitstrahlend                                                                                                                                                                                                                               |
| Augenrisiko                  | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                                                                                                                             |

7022M63004CL

Wandleuchte 7022 ARC (M6) 45W 3000K Corten symmetrisch mittelstrahlend  
on/off

## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Leistung [Watt] | 45       |
| Frequenz        | 50/60Hz  |
| Spannung [Volt] | 220-240V |

## Sonstige technische Daten

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Umgebungstemperatur [°C] | -25° C bis 45° C       |
| Steuersignal             | on/off                 |
| Eignung                  | Innenräume, Außenräume |



## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

## Steuerung

|             |        |
|-------------|--------|
| Ansteuerung | on/off |
|-------------|--------|

## Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7022M6 - MAX 7022M63004 - 307 lm  
Leuchtwinkel 27° (30° (15°) 10° (5°) 0°)

| Abstand | Beleuchtung | Durchmesser |
|---------|-------------|-------------|
| 3 m     | 42 lx       | 3 m         |
| 4 m     | 24 lx       | 4,1 m       |
| 5 m     | 15 lx       | 5,1 m       |
| 6 m     | 11 lx       | 6,1 m       |

Leuchtwinkel: 27° (30° (15°) 10° (5°) 0°) - Leuchtwinkel: 27° (30° (15°) 10° (5°) 0°) - Leuchtwinkel: 27° (30° (15°) 10° (5°) 0°)

## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937