

7022M63006SL

Wandleuchte 7022 ARC (M6) 65W 3000K Silber symmetrisch mittelstrahlend on/off



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich, geeignet für Wandmontage.
Lieferumfang	Interner Elektroniknetzteil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	60
Breite [mm]	70
Höhe[mm]	60
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66

7022M63006SL

Wandleuchte 7022 ARC (M6) 65W 3000K Silber symmetrisch mittelstrahlend
on/off

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	0.50
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, mit thermohärtenden Polyesterpulvern korrosionsbeständig beschichtet, Farbe grau. Diffusor aus gehärtetem Klarglas, Stärke 3/4 mm.
Abmessungen [mm]	60 mm (L) x 70 mm (P) x 60 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	60°
Lumen* [Lm]	457
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 >75.000 h
Reflektor	Optik zur mittleren Einfachemission mit diffundem Abstrahlwinkel 60°, mit hochleistungs-Linse aus PMMA mit hohem Lichtstromwirkungsgrad, Blendschutz und Antireflexbeschichtung. Diffusor aus ebener Extra-Weiß-Glas-Scheibe Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	70
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	65
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7022M63006SL

Wandleuchte 7022 ARC (M6) 65W 3000K Silber symmetrisch mittelstrahlend
on/off





Steuerung

Ansteuerung

on/off

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)
7022M6 - M6x120x65mm - 100W
Höhenwert 0,7m (0,7m) - 0,7m (0,7m)



Abstand	Beleuchtung	Durchmesser
3 m	57 lx	3 m
4 m	32 lx	4,1 m
5 m	21 lx	5,1 m
6 m	14 lx	6,1 m



Unterstützung: Beleuchtungssysteme, Lichttechnik & Co.
Länge (m) 0,7m (0,7m) 1,0m (1,0m) 1,5m (1,5m) 2,0m (2,0m)
Lichtfeld: 1,0m (1,0m) 1,5m (1,5m) 2,0m (2,0m) 2,5m (2,5m) 3,0m (3,0m) 3,5m (3,5m) 4,0m (4,0m) 4,5m (4,5m) 5,0m (5,0m) 5,5m (5,5m) 6,0m (6,0m) 6,5m (6,5m) 7,0m (7,0m) 7,5m (7,5m) 8,0m (8,0m) 8,5m (8,5m) 9,0m (9,0m) 9,5m (9,5m) 10,0m (10,0m)

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937