

Wandleuchte 7022 ARC (M6) 65W 4000K

Corten symmetrisch mittelstrahlend on/off



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich, geeignet für Wandmontage.
Lieferumfang	Interner Elektroniknetzteil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	60
Breite [mm]	70
Höhe[mm]	60
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66

7022M64006CL

Wandleuchte 7022 ARC (M6) 65W 4000K Corten symmetrisch mittelstrahlend
on/off

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	0.50
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, mit thermohärtenden Polyesterpulvern korrosionsbeständig beschichtet, Farbe grau. Diffusor aus gehärtetem Klarglas, Stärke 3/4 mm.
Abmessungen [mm]	60 mm (L) x 70 mm (P) x 60 mm (H)
Farbe:	Corten

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	60°
Lumen* [Lm]	489
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 >75.000 h
Reflektor	Optik zur mittleren Einfachemission mit diffundem Abstrahlwinkel 60°, mit hochleistungs-Linse aus PMMA mit hohem Lichtstromwirkungsgrad, Blendschutz und Antireflexbeschichtung. Diffusor aus ebener Extra-Weiß-Glas-Scheibe Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	75
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	65
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7022M64006CL

Wandleuchte 7022 ARC (M6) 65W 4000K Corten symmetrisch mittelstrahlend
on/off





Steuerung

Ansteuerung

on/off

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7022M6 - M6x100mm (M6) - 65W

Halbwinkel 27° (30° / 30° oder 24°)



Abstand	Beleuchtung	Durchmesser
3 m	61 lx	3 m
4 m	34 lx	4.1 m
5 m	22 lx	5.1 m
6 m	15 lx	6.1 m



Unterstützung: Fachhandel oder Lichtplaner

Farbe: grau (RAL)

Leistung: 65W

Leuchtdichte: 1500 lm/m²

Leuchtwinkel: 27°

Leuchtdichte: 1500 lm/m²

Leuchtwinkel: 27°

Leuchtdichte: 1500 lm/m²

Leuchtwinkel: 27°

Leuchtdichte: 1500 lm/m²

Leuchtwinkel: 27°

Leuchtdichte: 1500 lm/m²

Leuchtwinkel: 27°

Leuchtdichte: 1500 lm/m²

Leuchtwinkel: 27°

Leuchtdichte: 1500 lm/m²

Leuchtwinkel: 27°

Leuchtdichte: 1500 lm/m²

Leuchtwinkel: 27°

Leuchtdichte: 1500 lm/m²

Leuchtwinkel: 27°

Leuchtdichte: 1500 lm/m²

Leuchtwinkel: 27°

Leuchtdichte: 1500 lm/m²

Leuchtwinkel: 27°

Leuchtdichte: 1500 lm/m²

Leuchtwinkel: 27°

Leuchtdichte: 1500 lm/m²

Leuchtwinkel: 27°

Leuchtdichte: 1500 lm/m²

Leuchtwinkel: 27°

Leuchtdichte: 1500 lm/m²

Leuchtwinkel: 27°

Leuchtdichte: 1500 lm/m²

Leuchtwinkel: 27°

Leuchtdichte: 1500 lm/m²

Leuchtwinkel: 27°

Leuchtdichte: 1500 lm/m²

Leuchtwinkel: 27°

Leuchtdichte: 1500 lm/m²

Leuchtwinkel: 27°

Leuchtdichte: 1500 lm/m²

Leuchtwinkel: 27°

Leuchtdichte: 1500 lm/m²

Leuchtwinkel: 27°

Leuchtdichte: 1500 lm/m²

Leuchtwinkel: 27°

Leuchtdichte: 1500 lm/m²

Leuchtwinkel: 27°

Leuchtdichte: 1500 lm/m²

Leuchtwinkel: 27°

Leuchtdichte: 1500 lm/m²

Leuchtwinkel: 27°

Leuchtdichte: 1500 lm/m²

Leuchtwinkel: 27°

Leuchtdichte: 1500 lm/m²

Leuchtwinkel: 27°

Leuchtdichte: 1500 lm/m²

Leuchtwinkel: 27°

Leuchtdichte: 1500 lm/m²

Leuchtwinkel: 27°

Leuchtdichte: 1500 lm/m²

Leuchtwinkel: 27°

Leuchtdichte: 1500 lm/m²

Leuchtwinkel: 27°

Leuchtdichte: 1500 lm/m²

Leuchtwinkel: 27°

Leuchtdichte: 1500 lm/m²

Leuchtwinkel: 27°

Leuchtdichte: 1500 lm/m²

Leuchtwinkel: 27°

Leuchtdichte: 1500 lm/m²

Leuchtwinkel: 27°

Leuchtdichte: 1500 lm/m²

Leuchtwinkel: 27°

Leuchtdichte: 1500 lm/m²

Leuchtwinkel: 27°

Leuchtdichte: 1500 lm/m²

Leuchtwinkel: 27°

Leuchtdichte: 1500 lm/m²

Leuchtwinkel: 27°

Leuchtdichte: 1500 lm/m²

Leuchtwinkel: 27°

Leuchtdichte: 1500 lm/m²

Leuchtwinkel: 27°

Leuchtdichte: 1500 lm/m²

Leuchtwinkel: 27°

Leuchtdichte: 1500 lm/m²

Leuchtwinkel: 27°

Leuchtdichte: 1500 lm/m²

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937