

# Wandleuchte 7022 ARC (M6) 7W 4000K

## Anthrazit symmetrisch mittelstrahlend on/off



**4000**  
K

### Deklaration

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Taric Code       | 94054990                                                           |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1                                                |
| Garantie         | 7 Jahre                                                            |
| Verwendung       | LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich, geeignet für Wandmontage. |
| Lieferumfang     | Interner Elektroniknetzteil.                                       |

### Abmessung und Body

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Länge[mm]                | 110  |
| Breite [mm]              | 112  |
| Höhe[mm]                 | 110  |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08 |
| IP Schutzart             | IP66 |

7022M64007NL

Wandleuchte 7022 ARC (M6) 7W 4000K Anthrazit symmetrisch mittelstrahlend  
on/off

## Abmessung und Body

|                  |                                                                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht [kg]     | 1.2                                                                                                                                                                |
| Material Korpus  | Druckgussgehäuse aus Aluminium, mit thermohärtenden Polyesterpulvern korrosionsbeständig beschichtet, Farbe grau. Diffusor aus gehärtetem Klarglas, Stärke 3/4 mm. |
| Abmessungen [mm] | 110 mm (L) x 112 mm (P) x 110 mm (H)                                                                                                                               |
| Farbe:           | Anthrazit                                                                                                                                                          |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                                                                                                                                                                                                         |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 60°                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lumen* [Lm]              | 758                                                                                                                                                                                                                                          |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lichtstromrückgang       | L80-B50 >75.000 h                                                                                                                                                                                                                            |
| Reflektor                | Optik zur mittleren Einfachemission mit diffundem Abstrahlwinkel 60°, mit hochleistungs-Linse aus PMMA mit hohem Lichtstromwirkungsgrad, Blendschutz und Antireflexbeschichtung.<br>Diffusor aus ebener Extra-Weiß-Glas-Scheibe Stärke 4 mm. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                                                                                                                                        |
| Lumen/Watt               | 108                                                                                                                                                                                                                                          |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                                                                                                                             |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 7       |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Eignung | Innenräume, Außenräume |
|---------|------------------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

7022M64007NL

Wandleuchte 7022 ARC (M6) 7W 4000K Anthrazit symmetrisch mittelstrahlend  
on/off






## Steuerung

## Ansteuerung

on/off

## Grafiken



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



# INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937