


Wandleuchte 7022 ARC (MS) 45W 3000K Silber symmetrisch breitstrahlend on/off



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich, geeignet für Wandmontage.
Lieferumfang	Interner Elektroniknetzteil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	60
Breite [mm]	70
Höhe[mm]	60
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66

7022MS3004SL

Wandleuchte 7022 ARC (MS) 45W 3000K Silber symmetrisch breitstrahlend
on/off

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	0.50
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, mit thermohärtenden Polyesterpulvern korrosionsbeständig beschichtet, Farbe grau. Diffusor aus gehärtetem Klarglas, Stärke 3/4 mm.
Abmessungen [mm]	60 mm (L) x 70 mm (P) x 60 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120°
Lumen* [Lm]	248
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 >75.000 h
Reflektor	Optik mit Einfachenemission, extrastreu, 120° mit ebener, säuregeätzter Glasdiffusor, Blendschutz und Antireflexbeschichtung, 4 mm Stärke.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	55
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	45
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung




Ansteuerung	on/off
-------------	--------

7022MS3004SL

Wandleuchte 7022 ARC (MS) 45W 3000K Silber symmetrisch breitstrahlend
on/off



Grafiken



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937