

Wandleuchte 7022 ARC (MS) 65W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend on/off



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich, geeignet für Wandmontage.
Lieferumfang	Interner Elektroniknetzteil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	60
Breite [mm]	70
Höhe[mm]	60
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66

7022MS4006SL

Wandleuchte 7022 ARC (MS) 65W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend
on/off

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	0.50
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, mit thermohärtenden Polyesterpulvern korrosionsbeständig beschichtet, Farbe grau. Diffusor aus gehärtetem Klarglas, Stärke 3/4 mm.
Abmessungen [mm]	60 mm (L) x 70 mm (P) x 60 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120°
Lumen* [Lm]	360
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 >75.000 h
Reflektor	Optik mit Einfachenemission, extrastreu, 120° mit ebener, säuregeätzter Glasdiffusor, Blendschutz und Antireflexbeschichtung, 4 mm Stärke.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	55
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	65
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung



Ansteuerung	on/off
-------------	--------

7022MS4006SL

Wandleuchte 7022 ARC (MS) 65W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend
on/off



Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7022MS - 65W 4000K (MS) - 1000 lx
Höhenabstand 40 cm (ca. 10° - 15°) - 1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937