


Wandleuchte 7022 ARC (MS) 14W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend on/off



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich, geeignet für Wandmontage.
Lieferumfang	Interner Elektroniknetzteil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	110
Breite [mm]	112
Höhe[mm]	110
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66

7022MS4014SL

Wandleuchte 7022 ARC (MS) 14W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend
on/off

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	1.2
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, mit thermohärtenden Polyesterpulvern korrosionsbeständig beschichtet, Farbe grau. Diffusor aus gehärtetem Klarglas, Stärke 3/4 mm.
Abmessungen [mm]	110 mm (L) x 112 mm (P) x 110 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120°
Lumen* [Lm]	1107
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 >75.000 h
Reflektor	Optik mit Einfachenemission, extrastreu, 120° mit ebener, säuregeätzter Glasdiffusor, Blendschutz und Antireflexbeschichtung, 4 mm Stärke.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	79
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	14
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung



Ansteuerung	on/off
-------------	--------

7022MS4014SL

Wandleuchte 7022 ARC (MS) 14W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend
on/off



Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7022MS - 14W 7022MS4014SL - 1100 lx
Höhenwerte 40° (100°) 10° (10°) 10° (10°)

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937