


# Wandleuchte 7022 ARC (S3) 7W 3000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend on/off



3000  
K

## Deklaration

|                  |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code       | 94054990                                                                  |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1                                                       |
| Garantie         | 7 Jahre                                                                   |
| Verwendung       | LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich, geeignet für Deckeninstallation. |
| Lieferumfang     | Interner Elektroniknetzteil.                                              |

## Abmessung und Body

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Länge[mm]                | 100  |
| Breite [mm]              | 100  |
| Höhe[mm]                 | 100  |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08 |
| IP Schutzart             | IP66 |

7022S33007BL

Wandleuchte 7022 ARC (S3) 7W 3000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend  
on/off

## Abmessung und Body

|                  |                                                                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht [kg]     | 0.60                                                                                                                                                                      |
| Material Korpus  | Gehäuse aus Druckgussaluminium mit Pulverlack aus thermohärtendem Polyester in Weiß, korrosionsbeständig. Diffusor aus ebenen, gehärteten Extraclear-Glas, Stärke 3/4 mm. |
| Abmessungen [mm] | 100 mm (L) x 100 mm (P) x 100 mm (H)                                                                                                                                      |
| Farbe:           | Weiß                                                                                                                                                                      |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 3000                                                                                                                                                                               |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 36°                                                                                                                                                                                |
| Lumen* [Lm]              | 533                                                                                                                                                                                |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                                                                             |
| Lichtstromrückgang       | L80-B50 >75.000 h                                                                                                                                                                  |
| Reflektor                | Optik mit mittlerer Monoabstrahlung 36°, mit hocheffizienten PMMA-Linsen, Blendschutz und Antireflexbeschichtung. Diffusor aus ebener gehärteter Spezialglas-Scheibe, Stärke 4 mm. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                                                                              |
| Lumen/Watt               | 76                                                                                                                                                                                 |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                                                                   |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 7       |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Eignung | Innenräume, Außenräume |
|---------|------------------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

7022S33007BL

Wandleuchte 7022 ARC (S3) 7W 3000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend  
on/off





## Steuerung

## Ansteuerung

on/off

## Grafiken



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



# INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937