

7022S34006BL

Wandleuchte 7022 ARC (S3) 65W 4000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend on/off



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich, geeignet für Deckeninstallation.
Lieferumfang	Interner Elektroniknetzteil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	60
Breite [mm]	70
Höhe[mm]	60
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66

7022S34006BL

Wandleuchte 7022 ARC (S3) 65W 4000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend
on/off

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	0.60
Material Korpus	Gehäuse aus Druckgussaluminium mit Pulverlack aus thermohärtendem Polyester in Weiß, korrosionsbeständig. Diffusor aus ebenen, gehärteten Extraclear-Glas, Stärke 3/4 mm.
Abmessungen [mm]	60 mm (L) x 70 mm (P) x 60 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	36°
Lumen* [Lm]	532
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 >75.000 h
Reflektor	Optik mit mittlerer Monoabstrahlung 36°, mit hocheffizienten PMMA-Linsen, Blendschutz und Antireflexbeschichtung. Diffusor aus ebener gehärteter Spezialglas-Scheibe, Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	82
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	65
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7022S34006BL

Wandleuchte 7022 ARC (S3) 65W 4000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend
on/off





Steuerung

Ansteuerung

on/off

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7022S3 - 65W/4000K/65W - 1000lm

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)



Leuchtdichte: 1000 lm / 0,007 m² = 142.857 cd/m²
Leuchtdichte: 1000 lm / 0,01 m² = 100.000 cd/m²
Leuchtdichte: 1000 lm / 0,017 m² = 58.824 cd/m²
Leuchtdichte: 1000 lm / 0,028 m² = 35.714 cd/m²
Leuchtdichte: 1000 lm / 0,034 m² = 29.412 cd/m²

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937