

7022S34007BL

Wandleuchte 7022 ARC (S3) 7W 4000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend on/off



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich, geeignet für Deckeninstallation.
Lieferumfang	Interner Elektroniknetzteil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	100
Breite [mm]	100
Höhe[mm]	100
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66

7022S34007BL

Wandleuchte 7022 ARC (S3) 7W 4000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend
on/off

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	0.60
Material Korpus	Gehäuse aus Druckgussaluminium mit Pulverlack aus thermohärtendem Polyester in Weiß, korrosionsbeständig. Diffusor aus ebenen, gehärteten Extraclear-Glas, Stärke 3/4 mm.
Abmessungen [mm]	100 mm (L) x 100 mm (P) x 100 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	36°
Lumen* [Lm]	570
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 >75.000 h
Reflektor	Optik mit mittlerer Monoabstrahlung 36°, mit hocheffizienten PMMA-Linsen, Blendschutz und Antireflexbeschichtung. Diffusor aus ebener gehärteter Spezialglas-Scheibe, Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	81
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	7
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7022S34007BL

Wandleuchte 7022 ARC (S3) 7W 4000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend
on/off





Steuerung

Ansteuerung

on/off

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7022S3 - 7W x 4000K x 100°

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Halbwinkel 10° (S3) / 17° (S2)

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937