


7022S64005NL

# Wandleuchte 7022 ARC (S6) 5W 4000K Anthrazit direkt breitstrahlend on/off



**4000**  
K

## Deklaration

|                  |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code       | 94054990                                                                  |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1                                                       |
| Garantie         | 7 Jahre                                                                   |
| Verwendung       | LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich, geeignet für Deckeninstallation. |
| Lieferumfang     | Interner Elektroniknetzteil.                                              |

## Abmessung und Body

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Länge[mm]                | 100  |
| Breite [mm]              | 100  |
| Höhe[mm]                 | 100  |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08 |
| IP Schutzart             | IP66 |



## Abmessung und Body

|                  |                                                                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht [kg]     | 0.60                                                                                                                                                                                 |
| Material Korpus  | Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium mit polyesterbeschichtung, thermogehärtend, korrosionsbeständig, Farbe Anthrazit. Diffusor aus gehärtetem Flachglas extra-klar, Stärke 3/4 mm. |
| Abmessungen [mm] | 100 mm (L) x 100 mm (P) x 100 mm (H)                                                                                                                                                 |
| Farbe:           | Anthrazit                                                                                                                                                                            |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                                                                                                                                                                                |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 60°                                                                                                                                                                                                                 |
| Lumen* [Lm]              | 419                                                                                                                                                                                                                 |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                                                                                                              |
| Lichtstromrückgang       | L80-B50 >75.000 h                                                                                                                                                                                                   |
| Reflektor                | Optik mit mittlerer Einfachabstrahlung, streulichtdiffundierend 60°, mit hocheffizienten PMMA-Linsen, blendschutz- und entspiegelungsbeschichtet. Diffusor aus ebener gehärteter Extraweiß-Glasscheibe, Dicke 4 mm. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                                                                                                               |
| Lumen/Watt               | 84                                                                                                                                                                                                                  |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                                                                                                    |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 5       |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Eignung | Innenräume, Außenräume |
|---------|------------------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

7022S64005NL

Wandleuchte 7022 ARC (S6) 5W 4000K Anthrazit direkt breitstrahlend on/off






## Steuerung

## Ansteuerung

on/off

## Grafiken



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



# INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937