


7022S64006SL

# Wandleuchte 7022 ARC (S6) 65W 4000K Silber direkt breitstrahlend on/off



**4000**  
K

## Deklaration

|                  |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code       | 94054990                                                                  |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1                                                       |
| Garantie         | 7 Jahre                                                                   |
| Verwendung       | LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich, geeignet für Deckeninstallation. |
| Lieferumfang     | Interner Elektroniknetzteil.                                              |

## Abmessung und Body

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Länge[mm]                | 60   |
| Breite [mm]              | 100  |
| Höhe[mm]                 | 100  |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08 |
| IP Schutzart             | IP66 |

7022S64006SL

Wandleuchte 7022 ARC (S6) 65W 4000K Silber direkt breitstrahlend on/off



## Abmessung und Body

|                  |                                                                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht [kg]     | 0.60                                                                                                                                                                                 |
| Material Korpus  | Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium mit polyesterbeschichtung, thermogehärtend, korrosionsbeständig, Farbe Anthrazit. Diffusor aus gehärtetem Flachglas extra-klar, Stärke 3/4 mm. |
| Abmessungen [mm] | 60 mm (L) x 100 mm (P) x 100 mm (H)                                                                                                                                                  |
| Farbe:           | Silber                                                                                                                                                                               |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                                                                                                                                                                                |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 60°                                                                                                                                                                                                                 |
| Lumen* [Lm]              | 489                                                                                                                                                                                                                 |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                                                                                                              |
| Lichtstromrückgang       | L80-B50 >75.000 h                                                                                                                                                                                                   |
| Reflektor                | Optik mit mittlerer Einfachabstrahlung, streulichtdiffundierend 60°, mit hocheffizienten PMMA-Linsen, blendschutz- und entspiegelungsbeschichtet. Diffusor aus ebener gehärteter Extraweiß-Glasscheibe, Dicke 4 mm. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                                                                                                               |
| Lumen/Watt               | 75                                                                                                                                                                                                                  |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                                                                                                    |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 65      |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Eignung | Innenräume, Außenräume |
|---------|------------------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

7022S64006SL

Wandleuchte 7022 ARC (S6) 65W 4000K Silber direkt breitstrahlend on/off





## Steuerung

Ansteuerung

on/off

## Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7022S6 - 65W/4000K/60° - 1400 lm

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)



3 m 87 lx 2,7 m

4 m 49 lx 3,5 m

5 m 31 lx 4,4 m

6 m 22 lx 5,3 m

Unterbrechung: 1000 mm (1000 mm / 1000 mm) - 1000 mm

Unterbrechung: 1000 mm (1000 mm / 1000 mm) - 1000 mm

## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





#### **RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

#### **RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**