

# Pollerleuchte 7023 BOSTON (AB) 14W 3000K

## Weiß asymmetrisch zweiseitig 1000 mm



3000  
K

### Deklaration

|                  |                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code       | 94054990                                                                                               |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1                                                                                    |
| Garantie         | 7 Jahre                                                                                                |
| Verwendung       | Außen-LED-Poller für Boden-/Flächeneinbau zur Beleuchtung von Fußwegen, Fahrbereichen und Grünflächen. |
| Lieferumfang     | IP68-Steckverbinder mit Antitau-Gel.                                                                   |

### Abmessung und Body

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Länge[mm]                | 60   |
| Breite [mm]              | 60   |
| Höhe[mm]                 | 1000 |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08 |

7023AB3014B1

Pollerleuchte 7023 BOSTON (AB) 14W 3000K Weiß asymmetrisch zweiseitig  
1000 mm

## Abmessung und Body

|                  |                                                                                                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP Schutzart     | IP66                                                                                                                                                                                           |
| Gewicht [kg]     | 2.2                                                                                                                                                                                            |
| Material Korpus  | Mastaufsatz aus druckgegossenem Aluminium und Mastschaft aus hochoxidationsbeständigem Aluminiumprofil. Mit thermohärtenden Polyesterepoxydpulvern korrosionsgeschützt lackiert, Farbe Silber. |
| Abmessungen [mm] | 60 mm (L) x 60 mm (P) x 1000 mm (H)                                                                                                                                                            |
| Farbe:           | Weiß                                                                                                                                                                                           |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 3000                                                                                                          |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 45°                                                                                                           |
| Lumen* [Lm]              | 981                                                                                                           |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                        |
| Lichtstromrückgang       | L80-B50 > 75.000 h                                                                                            |
| Reflektor                | Doppelreflektor asymmetrisch 45° aus schwarzem mattem Stahlblech. Zweiseitige Ausstrahlung auf beiden Seiten. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                         |
| Lumen/Watt               | 70                                                                                                            |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                              |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 14      |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |       |
|---------|-------|
| Eignung | Außen |
|---------|-------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

7023AB3014B1

Pollerleuchte 7023 BOSTON (AB) 14W 3000K Weiß asymmetrisch zweiseitig  
1000 mm






## Steuerung

## Ansteuerung

1000 mm

## Grafiken



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



# INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937