

Pollerleuchte 7023 BOSTON (AB) 14W 3000K

Weiß asymmetrisch zweiseitig 400 mm



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Außen-LED-Poller für Boden-/Flächeneinbau zur Beleuchtung von Fußwegen, Fahrbereichen und Grünflächen.
Lieferumfang	IP68-Steckverbinder mit Antitau-Gel.

Abmessung und Body

Länge[mm]	60
Breite [mm]	60
Höhe[mm]	400
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08

7023AB3014B4

Pollerleuchte 7023 BOSTON (AB) 14W 3000K Weiß asymmetrisch zweiseitig 400 mm



Abmessung und Body

IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	1.0
Material Korpus	Mastaufsatz aus druckgegossenem Aluminium und Mastschaft aus hochoxidationsbeständigem Aluminiumprofil. Mit thermohärtenden Polyesterepoxydpulvern korrosionsgeschützt lackiert, Farbe Silber.
Abmessungen [mm]	60 mm (L) x 60 mm (P) x 400 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	981
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 75.000 h
Reflektor	Doppelreflektor asymmetrisch 45° aus schwarzem mattem Stahlblech. Zweiseitige Ausstrahlung auf beiden Seiten.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	70
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	14
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Außen
---------	-------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7023AB3014B4

Polterleuchte 7023 BOSTON (AB) 14W 3000K Weiß asymmetrisch zweiseitig 400 mm






Steuerung

Ansteuerung

400 mm

Grafiken



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937