

Pollerleuchte 7023 BOSTON (AM) 45W 3000K

Silber asymmetrisch einseitig 1000 mm



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Außen-LED-Poller für Boden-/Flächeneinbau zur Beleuchtung von Fußwegen, Fahrbereichen und Grünflächen.
Lieferumfang	IP68-Steckverbinder mit Antitau-Gel.

Abmessung und Body

Länge[mm]	60
Breite [mm]	60
Höhe[mm]	1000
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08

7023AM3004S1

Pollerleuchte 7023 BOSTON (AM) 45W 3000K Silber asymmetrisch einseitig
1000 mm

Abmessung und Body

IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	2.2
Material Korpus	Kopf- und Mastgehäuse aus druckgegossenem Aluminium und Maststruktur aus hochwertigem stranggepreßtem Aluminium mit hoher Oxidationsbeständigkeit. Mit anticorrosiven Polyester-Thermofixlacken beschichtet, Farbe weiß.
Abmessungen [mm]	60 mm (L) x 60 mm (P) x 1000 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	355
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 75.000 h
Reflektor	Optik Asymmetrischer Reflektor 45° aus Stahlblech, Farbe mattschwarz. Lichtemission einseitig.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	79
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	45
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Außen
---------	-------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7023AM3004S1

Pollerleuchte 7023 BOSTON (AM) 45W 3000K Silber asymmetrisch einseitig
1000 mm





Steuerung

Ansteuerung

1000 mm

Grafiken



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937