

7023AM3004S7

# Pollerleuchte 7023 BOSTON (AM) 45W 3000K Silber asymmetrisch einseitig 700 mm








3000 K

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94054990 |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | Außen-LED-Poller für Boden-/Flächeneinbau zur Beleuchtung von Fußwegen, Fahrbereichen und Grünflächen. |
| **Lieferumfang** | IP68-Steckverbinder mit Antitau-Gel. |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 60 |
| **Breite [mm]** | 60 |
| **Höhe[mm]** | 700 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK08 |

| | |
|---|---|
| **7023AM3004S7** | Pollerleuchte 7023 BOSTON (AM) 45W 3000K Silber asymmetrisch einseitig 700 mm |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **IP Schutzart** | IP66 |
| **Gewicht [kg]** | 1.2 |
| **Material Korpus** | Kopf- und Mastgehäuse aus druckgegossenem Aluminium und Maststruktur aus hochwertigem stranggepreßtem Aluminium mit hoher Oxidationsbeständigkeit. Mit anticorrosiven Polyester-Thermofixlacken beschichtet, Farbe weiß. |
| **Abmessungen [mm]** | 60 mm (L) x 60 mm (P) x 700 mm (H) |
| **Farbe:** | Silber |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 3000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 45° |
| **Lumen* [Lm]** | 355 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L80-B50 > 75.000 h |
| **Reflektor** | Optik Asymmetrischer Reflektor 45° aus Stahlblech, Farbe mattschwarz. Lichtemission einseitig. |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 79 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 45 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Eignung** | Außen |

## Anschluss


| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |


| | |
|---|---|
| **7023AM3004S7** | Pollerleuchte 7023 BOSTON (AM) 45W 3000K Silber asymmetrisch einseitig 700 mm |


## Steuerung


| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | 700 mm |

# Grafiken








# Downloads

| DATENBLATT_FAM | EULUMDAT | EULUMDAT_ZIP | INSTALLATIONSHINWEIS |
|---|---|---|---|

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937