

7023AM4007NI

# Pollerleuchte 7023 BOSTON (AM) 7W 4000K

## Anthrazit asymmetrisch einseitig 1000 mm



4000  
K

### Deklaration

|                  |                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code       | 94054990                                                                                               |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1                                                                                    |
| Garantie         | 7 Jahre                                                                                                |
| Verwendung       | Außen-LED-Poller für Boden-/Flächeneinbau zur Beleuchtung von Fußwegen, Fahrbereichen und Grünflächen. |
| Lieferumfang     | IP68-Steckverbinder mit Antitau-Gel.                                                                   |

### Abmessung und Body

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Länge[mm]                | 60   |
| Breite [mm]              | 60   |
| Höhe[mm]                 | 1000 |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08 |

7023AM4007N1

Pollerleuchte 7023 BOSTON (AM) 7W 4000K Anthrazit asymmetrisch einseitig  
1000 mm

## Abmessung und Body

|                  |                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP Schutzart     | IP66                                                                                                                                                                                                                     |
| Gewicht [kg]     | 2.2                                                                                                                                                                                                                      |
| Material Korpus  | Kopf- und Mastgehäuse aus druckgegossenem Aluminium und Maststruktur aus hochwertigem stranggepreßtem Aluminium mit hoher Oxidationsbeständigkeit. Mit anticorrosiven Polyester-Thermofixlacken beschichtet, Farbe weiß. |
| Abmessungen [mm] | 60 mm (L) x 60 mm (P) x 1000 mm (H)                                                                                                                                                                                      |
| Farbe:           | Anthrazit                                                                                                                                                                                                                |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                                                           |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 45°                                                                                            |
| Lumen* [Lm]              | 525                                                                                            |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                         |
| Lichtstromrückgang       | L80-B50 > 75.000 h                                                                             |
| Reflektor                | Optik Asymmetrischer Reflektor 45° aus Stahlblech, Farbe mattschwarz. Lichtemission einseitig. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                          |
| Lumen/Watt               | 75                                                                                             |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                               |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 7       |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |       |
|---------|-------|
| Eignung | Außen |
|---------|-------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

7023AM4007N1

Pollerleuchte 7023 BOSTON (AM) 7W 4000K Anthrazit asymmetrisch einseitig  
1000 mm







## Steuerung

Ansteuerung

1000 mm

## Grafiken



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937