

7024A53015GL

# Flutlichtstrahler 7024 MICRO (A5) 15W 3000K Grau asymmetrisch mittelstrahlend on/off






3000 K

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94054210 |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | LED-Gerät für Außen- und Innenanwendung, geeignet zur Wandmontage und mit Möglichkeit der Montage als Strahler mit einstellbarer Halterung als Zubehör. |
| **Lieferumfang** | Neopren-Anschlussleitung H05RN-F 3x1 mm², vorgefertigt, Länge 800 mm. Integriertes osmotisches Kondensschutzventil. Direktversorgung AC mit Phasenanschnitt-Dimmung |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 95 |
| **Breite [mm]** | 25 |
| **Höhe[mm]** | 140 |

| | |
|---|---|
| **7024A53015GL** | Flutlichtstrahler 7024 MICRO (A5) 15W 3000K Grau asymmetrisch mittelstrahlend on/off |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK08 |
| **IP Schutzart** | IP66 |
| **Gewicht [kg]** | 0.60 |
| **Material Korpus** | Gehäuse aus Druckgussaluminium, beschichtet mit thermohärtenden Polyesterpulvern mit Korrosionsschutz, Farbe Silber. Diffusor aus gehärtetem Flachglas extra klar, Stärke 4 mm. |
| **Abmessungen [mm]** | 95 mm (L) x 25 mm (P) x 140 mm (H) |
| **Farbe:** | Grau |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 3000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 45° |
| **Lumen* [Lm]** | 1663 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L80-B50 > 75.000 h |
| **Reflektor** | Asymmetrische Optik 45°, mit hochleistungs-Kunststofflinsen aus PMMA, Blendschutz und Entspiegelung, Reflektor aus mattiertem Aluminium. Diffusor aus gehärtetem Klarglas, Dicke 4 mm. |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 111 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 15 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Eignung** | Innenräume, Außenräume |

## Anschluss


| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |


| | |
|---|---|
| **7024A53015GL** | Flutlichtstrahler 7024 MICRO (A5) 15W 3000K Grau asymmetrisch mittelstrahlend on/off |


## Steuerung

| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | on/off |

# Grafiken




# Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937