

7024A53020GL

Flutlichtstrahler 7024 MICRO (A5) 20W 3000K Grau asymmetrisch mittelstrahlend on/off







3000 K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Gerät für Außen- und Innenanwendung, geeignet zur Wandmontage und mit Möglichkeit der Montage als Strahler mit einstellbarer Halterung als Zubehör.
Lieferumfang	Neopren-Anschlussleitung H05RN-F 3x1 mm², vorgefertigt, Länge 800 mm. Integriertes osmotisches Kondensschutzventil. Direktversorgung AC mit Phasenanschnitt-Dimmung

Abmessung und Body

Länge[mm]	95
Breite [mm]	25
Höhe[mm]	140

7024A53020GL	Flutlichtstrahler 7024 MICRO (A5) 20W 3000K Grau asymmetrisch mittelstrahlend on/off

Abmessung und Body

Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	0.60
Material Korpus	Gehäuse aus Druckgussaluminium, beschichtet mit thermohärtenden Polyesterpulvern mit Korrosionsschutz, Farbe Silber. Diffusor aus gehärtetem Flachglas extra klar, Stärke 4 mm.
Abmessungen [mm]	95 mm (L) x 25 mm (P) x 140 mm (H)
Farbe:	Grau

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	2262
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 75.000 h
Reflektor	Asymmetrische Optik 45°, mit hochleistungs-Kunststofflinsen aus PMMA, Blendschutz und Entspiegelung, Reflektor aus mattiertem Aluminium. Diffusor aus gehärtetem Klarglas, Dicke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	113
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	20
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume

Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar


7024A53020GL	Flutlichtstrahler 7024 MICRO (A5) 20W 3000K Grau asymmetrisch mittelstrahlend on/off


Steuerung

Ansteuerung	on/off

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937