

7024AB4010N1

Flutlichtstrahler 7024 MICRO (AB) 10W 4000K  
Anthrazit asymmetrisch breitstrahlend 500  
mm



Deklaration

|                  |                                                                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code       | 94054210                                                                                                                                                                  |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                                                       |
| Garantie         | 7 Jahre                                                                                                                                                                   |
| Verwendung       | Außenpollard zur Boden-/Flächenmontage für die Beleuchtung von Fußwegen, Fahrbereichen und Grünflächen.                                                                   |
| Lieferumfang     | Neopren-Anschlussleitung H05RN-F 3x1mm² vorkonfektioniert, Länge 1000 mm. Integriertes osmotisches Kondensatventil. Direkte AC-Stromversorgung mit Phasenanschnittdimmung |

Abmessung und Body

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge[mm]   | 95  |
| Breite [mm] | 305 |

7024AB4010N1

Flutlichtstrahler 7024 MICRO (AB) 10W 4000K Anthrazit asymmetrisch  
breitstrahlend 500 mm

## Abmessung und Body

|                          |                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Höhe[mm]                 | 500                                                                                                 |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08                                                                                                |
| IP Schutzart             | IP66                                                                                                |
| Gewicht [kg]             | 2.2                                                                                                 |
| Material Korpus          | Druckgussaluminium-Gehäuse mit extrudiertem Aluminiumrahmen, epoxidpulverbeschichtet, silberfarben. |
| Abmessungen [mm]         | 95 mm (L) x 305 mm (P) x 500 mm (H)                                                                 |
| Farbe:                   | Anthrazit                                                                                           |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                                                                                                                        |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 45°                                                                                                                                                         |
| Lumen* [Lm]              | 1163                                                                                                                                                        |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                                                      |
| Lichtstromrückgang       | L80-B50 > 75.000 h L80-B20 > 50.000 h                                                                                                                       |
| Reflektor                | Asymmetrische Linse 45° aus hochwertigem PMMA mit hoher Lichtflusseffizienz.<br>Biemissions-Ausleuchtung auf beiden Seiten. Diffusor aus extra-klarem Glas. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                                                       |
| Lumen/Watt               | 116                                                                                                                                                         |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                                            |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 10      |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |       |
|---------|-------|
| Eignung | Außen |
|---------|-------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

7024AB4010N1

Flutlichtstrahler 7024 MICRO (AB) 10W 4000K Anthrazit asymmetrisch  
breitstrahlend 500 mm



## Steuerung

Ansteuerung

500 mm

## Grafiken



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



INSTALLATIONSHINWEIS





#### **RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

#### **RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**