

7024AB4020B2

Flutlichtstrahler 7024 MICRO (AB) 20W 4000K  
Weiß asymmetrisch breitstrahlend 1000 mm



Deklaration

|                  |                                                                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code       | 94054210                                                                                                                                                                  |
| Technologie      | LED                                                                                                                                                                       |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                                                       |
| Lebensdauer [h]  | 75000                                                                                                                                                                     |
| Garantie         | 7 Jahre                                                                                                                                                                   |
| Verwendung       | Außenpollard zur Boden-/Flächenmontage für die Beleuchtung von Fußwegen, Fahrbereichen und Grünflächen.                                                                   |
| Lieferumfang     | Neopren-Anschlussleitung H05RN-F 3x1mm² vorkonfektioniert, Länge 1000 mm. Integriertes osmotisches Kondensatventil. Direkte AC-Stromversorgung mit Phasenanschnittdimmung |

7024AB4020B2

Flutlichtstrahler 7024 MICRO (AB) 20W 4000K Weiß asymmetrisch  
breitstrahlend 1000 mm

## Abmessung und Body

|                             |                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Länge[mm]                   | 95                                                                                                  |
| Breite [mm]                 | 305                                                                                                 |
| Höhe[mm]                    | 1000                                                                                                |
| Stoßfestigkeit IK Klasse    | IK08                                                                                                |
| IP Schutzart                | IP66                                                                                                |
| Schutzklasse II - Isolation | nein                                                                                                |
| Gewicht [kg]                | 3.1                                                                                                 |
| Material Korpus             | Druckgussaluminium-Gehäuse mit extrudiertem Aluminiumrahmen, epoxidpulverbeschichtet, silberfarben. |
| Volumen [m <sup>3</sup> ]   | 0.028975                                                                                            |
| Produktfarbe                | matt weiß                                                                                           |
| Überverpackung [Stück]      | 1                                                                                                   |
| Schutzklasse I - Erdung     | ja                                                                                                  |
| Abmessungen [mm]            | 95 mm (L) x 305 mm (P) x 1000 mm (H)                                                                |
| Farbe:                      | Weiß                                                                                                |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                                                                                                                        |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 45°                                                                                                                                                         |
| Lumen* [Lm]              | 2325                                                                                                                                                        |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                                                      |
| Lichtstromrückgang       | L80-B50 > 75.000 h L80-B20 > 50.000 h                                                                                                                       |
| Farbwiedergabeindex      | CRI>80                                                                                                                                                      |
| Reflektor                | Asymmetrische Linse 45° aus hochwertigem PMMA mit hoher Lichtflusseffizienz.<br>Biemissions-Ausleuchtung auf beiden Seiten. Diffusor aus extra-klarem Glas. |
| Dimmbar                  | nein                                                                                                                                                        |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                                                       |
| Lumen/Watt               | 116                                                                                                                                                         |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                                            |

## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Leistung [Watt] | 20       |
| Frequenz        | 50/60Hz  |
| Spannung [Volt] | 220-240V |

7024AB4020B2

Flutlichtstrahler 7024 MICRO (AB) 20W 4000K Weiß asymmetrisch  
breitstrahlend 1000 mm



Sonstige technische Daten

|              |        |
|--------------|--------|
| Steuersignal | on/off |
| Eignung      | Außen  |



Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

Steuerung

|             |         |
|-------------|---------|
| Ansteuerung | 1000 mm |
|-------------|---------|

Grafiken



Downloads

DATENBLATT\_FAM



INSTALLATIONSHINWEIS





# Padel-Tennisplatz perfekt ausgeleuchtet

**Gleichmäßiges Licht für schnelle Ballwechsel: mastmontierte LED-Fluter liefern blendarme Sicht und ein warmes Spielambiente – drinnen wie draußen.**

Padel lebt von Tempo, Reaktionsfähigkeit und präziser Wahrnehmung. Damit jeder Schlag sitzt, haben wir den Platz mit einem Lichtkonzept ausgestattet, das die Spielfläche homogen erfasst und Blendung vermeidet. Die Ausrichtung der Flutlichtstrahler folgt den typischen Laufwegen und Blickachsen, so dass der Ball auch bei hohen Lobs klar erkennbar bleibt und Kontraste sauber wirken.

Für Betreiber zählt neben Sicherheit vor allem Verlässlichkeit: Die robuste Lösung hält Wind, Wetter und häufige Spielbetriebe aus und lässt sich einfach warten. Über eine intuitive Steuerung können Szenen – vom Training bis zum Match – abgerufen werden, was Energie spart. So entsteht eine Atmosphäre, die Spaß macht, Orientierung gibt und den Platz bis in die Ecken nutzbar macht.



**Qualität, auf die Sie sich in Ihren Projekten  
verlassen können.**

## PROJEKT FACTS

|                |             |
|----------------|-------------|
| Land           | Österreich  |
| Fläche         | 200 m²      |
| Rubrik         | Sportstätte |
| Lumen          | 82.288 lm   |
| Schutzklasse   | IP 66       |
| Technologie    | LED         |
| Dimmbar        | DALI        |
| Lichtfarbe     | 3.000 K     |
| Montage        | Mastmontage |
| Besonderheiten |             |

**Blendarme, flickerfreie sowie  
passgenaue professionelle  
Ausleuchtung.**

## Lichtsysteme – Individuell einfach!

Wir planen Beleuchtungslösungen  
perfekt zugeschnitten auf Ihre



#### **RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

#### **RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**