

7024AB4020G2

Flutlichtstrahler 7024 MICRO (AB) 20W 4000K Grau asymmetrisch breitstrahlend 1000 mm







4000 K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Außenpollard zur Boden-/Flächenmontage für die Beleuchtung von Fußwegen, Fahrbereichen und Grünflächen.
Lieferumfang	Neopren-Anschlussleitung H05RN-F 3x1mm² vorkonfektioniert, Länge 1000 mm. Integriertes osmotisches Kondensatventil. Direkte AC-Stromversorgung mit Phasenanschnittdimmung

Abmessung und Body

Länge[mm]	95
Breite [mm]	305

7024AB4020G2	Flutlichtstrahler 7024 MICRO (AB) 20W 4000K Grau asymmetrisch breitstrahlend 1000 mm

Abmessung und Body

Höhe[mm]	1000
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	3.1
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse mit extrudiertem Aluminiumrahmen, epoxidpulverbeschichtet, silberfarben.
Abmessungen [mm]	95 mm (L) x 305 mm (P) x 1000 mm (H)
Farbe:	Grau

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	2325
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 75.000 h L80-B20 > 50.000 h
Reflektor	Asymmetrische Linse 45° aus hochwertigem PMMA mit hoher Lichtflusseffizienz. Biemissions-Ausleuchtung auf beiden Seiten. Diffusor aus extra-klarem Glas.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	116
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	20
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Außen

Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar


7024AB4020G2	Flutlichtstrahler 7024 MICRO (AB) 20W 4000K Grau asymmetrisch breitstrahlend 1000 mm

Steuerung

Ansteuerung	1000 mm

Grafiken





Downloads

DATENBLATT_FAM

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937