

7024AB4030N3

Flutlichtstrahler 7024 MICRO (AB) 30W 4000K Anthrazit asymmetrisch breitstrahlend 1500 mm







Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	STILO
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	75000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Pollerleuchte
Verwendung	Außenpollard zur Boden-/Flächenmontage für die Beleuchtung von Fußwegen, Fahrbereichen und Grünflächen.
Lieferumfang	Neopren-Anschlussleitung H05RN-F 3x1mm² vorkonfektioniert, Länge 1000 mm. Integriertes osmotisches Kondensatventil. Direkte AC-Stromversorgung mit Phasenanschnittdimmung

7024AB4030N3	Flutlichtstrahler 7024 MICRO (AB) 30W 4000K Anthrazit asymmetrisch breitstrahlend 1500 mm

Abmessung und Body

Länge[mm]	95
Breite [mm]	305
Höhe[mm]	1500
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	4.5
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse mit extrudiertem Aluminiumrahmen, epoxidpulverbeschichtet, silberfarben.
Produktfarbe	anthrazit
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	95 mm (L) x 305 mm (P) x 1500 mm (H)
Schutzklasse	I
Farbe:	Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	3487
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 75.000 h L80-B20 > 50.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Asymmetrische Linse 45° aus hochwertigem PMMA mit hoher Lichtflusseffizienz. Biemissions-Ausleuchtung auf beiden Seiten. Diffusor aus extra-klarem Glas.
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	116
Ausstrahlungs Charakteristik	asymmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	zweiseitig
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

7024AB4030N3	Flutlichtstrahler 7024 MICRO (AB) 30W 4000K Anthrazit asymmetrisch breitstrahlend 1500 mm

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	30
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	on/off
Eignung	Außen


Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar

Steuerung

Ansteuerung	1500 mm

Grafiken





Downloads

DATENBLATT_FAM

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937