

7024AM3005G2

# Flutlichtstrahler 7024 MICRO (AM) 5W 3000K Grau asymmetrisch breitstrahlend 1000 mm








3000 K

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94054210 |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | Außenpollard zur Boden-/Flächenmontage für die Beleuchtung von Fußwegen, Fahrbereichen und Grünflächen. |
| **Lieferumfang** | Neopren-Kabel H05RN-F 3x1mm² vorkonfektioniert Länge 1000 mm.. Integriertes Osmoseventil zur Tauwasserverhinderung.. Direkte AC-Stromversorgung mit Phasenanschnittdimmung. |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 95 |
| **Breite [mm]** | 165 |

| | |
|---|---|
| **7024AM3005G2** | Flutlichtstrahler 7024 MICRO (AM) 5W 3000K Grau asymmetrisch breitstrahlend 1000 mm |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Höhe[mm]** | 1000 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK08 |
| **IP Schutzart** | IP66 |
| **Gewicht [kg]** | 2.5 |
| **Material Korpus** | Mastaufsatz in druckgegossenem Aluminium und Mastaufbau aus stranggepresstem Aluminium mit erhöhter Oxidationsbeständigkeit, beschichtet mit korrosionsbeständigen thermohärtenden Polyesterpulvern silberfarben. |
| **Abmessungen [mm]** | 95 mm (L) x 165 mm (P) x 1000 mm (H) |
| **Farbe:** | Grau |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 3000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 45° |
| **Lumen* [Lm]** | 576 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L80-B50 > 75.000 h L80-B20 > 50.000 h |
| **Reflektor** | Asphärische Linse 45° aus hochleistungs-PMMA. Monoemitterausleuchtung auf Einzelseite. Diffusor aus Extra-Weiß-Glas. |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 115 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 5 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Eignung** | Außen |

## Anschluss


| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |


| | |
|---|---|
| **7024AM3005G2** | Flutlichtstrahler 7024 MICRO (AM) 5W 3000K Grau asymmetrisch breitstrahlend 1000 mm |


## Steuerung

| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | 1000 mm |

# Grafiken






# Downloads

| DATENBLATT_FAM | EULUMDAT | EULUMDAT_ZIP | INSTALLATIONSHINWEIS |
|---|---|---|---|

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937