


7024AM4005C3

Flutlichtstrahler 7024 MICRO (AM) 5W 4000K
Corten asymmetrisch breitstrahlend 1500 mm



Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Außenpollard zur Boden-/Flächenmontage für die Beleuchtung von Fußwegen, Fahrbereichen und Grünflächen.
Lieferumfang	Neopren-Kabel H05RN-F 3x1mm ² vorkonfektioniert Länge 1000 mm.. Integriertes Osmoseventil zur Tauwasserverhinderung.. Direkte AC-Stromversorgung mit Phasenanschnittdimmung.

Abmessung und Body

Länge[mm]	95
Breite [mm]	165

7024AM4005C3

Flutlichtstrahler 7024 MICRO (AM) 5W 4000K Corten asymmetrisch
breitstrahlend 1500 mm



Abmessung und Body

Höhe[mm]	1500
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	3.7
Material Korpus	Mastaufsatz in druckgegossenem Aluminium und Mastaufbau aus stranggepresstem Aluminium mit erhöhter Oxidationsbeständigkeit, beschichtet mit korrosionsbeständigen thermohärtenden Polyesterpulvern silberfarben.
Abmessungen [mm]	95 mm (L) x 165 mm (P) x 1500 mm (H)
Farbe:	Corten

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	581
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 75.000 h L80-B20 > 50.000 h
Reflektor	Asphärische Linse 45° aus hochleistungs-PMMA. Monoemitterausleuchtung auf Einzelseite. Diffusor aus Extra-Weiß-Glas.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	116
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	5
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Außen
---------	-------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7024AM4005C3

Flutlichtstrahler 7024 MICRO (AM) 5W 4000K Corten asymmetrisch
breitstrahlend 1500 mm





Steuerung

Ansteuerung

1500 mm


Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7024AM - 1400-1500mm (AM) 5W 4000K

Halbwinkel 40° (Ang. 105° / 75°) asymmetrische Cyl.



Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Leuchtdichte (Richtwert) 1000-1500 cd/m²

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com