


7024AM4015B2

Flutlichtstrahler 7024 MICRO (AM) 15W 4000K Weiß asymmetrisch breitstrahlend 1000 mm



Deklaration

Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	75000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Außenpollard zur Boden-/Flächenmontage für die Beleuchtung von Fußwegen, Fahrbereichen und Grünflächen.
Lieferumfang	Neopren-Kabel H05RN-F 3x1mm² vorkonfektioniert Länge 1000 mm.. Integriertes Osmoseventil zur Tauwasserverhinderung.. Direkte AC-Stromversorgung mit Phasenanschnittdimmung.

7024AM4015B2

Flutlichtstrahler 7024 MICRO (AM) 15W 4000K Weiß asymmetrisch
breitstrahlend 1000 mm



Abmessung und Body

Länge[mm]	95
Breite [mm]	165
Höhe[mm]	1000
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	2.5
Material Korpus	Mastaufsatz in druckgegossenem Aluminium und Mastaufbau aus stranggepresstem Aluminium mit erhöhter Oxidationsbeständigkeit, beschichtet mit korrosionsbeständigen thermohärtenden Polyesterpulvern silberfarben.
Volumen [m ³]	0.015675
Produktfarbe	matt weiß
Überversackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	95 mm (L) x 165 mm (P) x 1000 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	1744
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 75.000 h L80-B20 > 50.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Asphärische Linse 45° aus hochleistungs-PMMA. Monoemitterausleuchtung auf Einzelseite. Diffusor aus Extra-Weiß-Glas.
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	116
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	15
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

7024AM4015B2

Flutlichtstrahler 7024 MICRO (AM) 15W 4000K Weiß asymmetrisch
breitstrahlend 1000 mm



Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Außen




Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
1. Anschluss	
2. Anschluss	
3. Anschluss	
4. Anschluss	
5. Anschluss	
6. Anschluss	
7. Anschluss	
8. Anschluss	
9. Anschluss	
10. Anschluss	
11. Anschluss	
12. Anschluss	
13. Anschluss	
14. Anschluss	
15. Anschluss	
16. Anschluss	
17. Anschluss	
18. Anschluss	
19. Anschluss	
20. Anschluss	
21. Anschluss	
22. Anschluss	
23. Anschluss	
24. Anschluss	
25. Anschluss	
26. Anschluss	
27. Anschluss	
28. Anschluss	
29. Anschluss	
30. Anschluss	
31. Anschluss	
32. Anschluss	
33. Anschluss	
34. Anschluss	
35. Anschluss	
36. Anschluss	
37. Anschluss	
38. Anschluss	
39. Anschluss	
40. Anschluss	
41. Anschluss	
42. Anschluss	
43. Anschluss	
44. Anschluss	
45. Anschluss	
46. Anschluss	
47. Anschluss	
48. Anschluss	
49. Anschluss	
50. Anschluss	
51. Anschluss	
52. Anschluss	
53. Anschluss	
54. Anschluss	
55. Anschluss	
56. Anschluss	
57. Anschluss	
58. Anschluss	
59. Anschluss	
60. Anschluss	
61. Anschluss	
62. Anschluss	
63. Anschluss	
64. Anschluss	
65. Anschluss	
66. Anschluss	
67. Anschluss	
68. Anschluss	
69. Anschluss	
70. Anschluss	
71. Anschluss	
72. Anschluss	
73. Anschluss	
74. Anschluss	
75. Anschluss	
76. Anschluss	
77. Anschluss	
78. Anschluss	
79. Anschluss	
80. Anschluss	
81. Anschluss	
82. Anschluss	
83. Anschluss	
84. Anschluss	
85. Anschluss	
86. Anschluss	
87. Anschluss	
88. Anschluss	
89. Anschluss	
90. Anschluss	
91. Anschluss	
92. Anschluss	
93. Anschluss	
94. Anschluss	
95. Anschluss	
96. Anschluss	
97. Anschluss	
98. Anschluss	
99. Anschluss	
100. Anschluss	

Steuerung

Ansteuerung	1000 mm
-------------	---------

Grafiken



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com