

7024PR3015GL

Flutlichtstrahler 7024 MICRO (PR) 15W 3000K
matt grau symmetrisch engstrahlend on/off



Ra > 80	3000 K
-------------------	------------------

Deklaration

Produktgruppen Name	MICRO
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	EN/IEC 60598-1
Lebensdauer [h]	75000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Flutlichtstrahler

Abmessung und Body

Länge[mm]	95 (A)
Breite [mm]	25 (B)

7024PR3015GL

Flutlichtstrahler 7024 MICRO (PR) 15W 3000K matt grau symmetrisch
engstrahlend on/off

Abmessung und Body

Höhe[mm]	155 (C)
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	0.6
Material Korpus	Aluminium mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
Produktfarbe	matt grau
Überversackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Schutzklasse	I
Glas-/Schirmmaterial	Extraktärer Glasdiffusor
Farbe:	matt grau

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	60°
Lumen* [Lm]	1764
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 75.000h. L80-B20 > 50.000h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	PR
Dimmbar	nein
Lumen/Watt	118
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	engstrahlend

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	15
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240V

7024PR3015GL

Flutlichtstrahler 7024 MICRO (PR) 15W 3000K matt grau symmetrisch
engstrahlend on/off



Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	on/off

Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937