

7024PR5020EL

Flutlichtstrahler 7024 MICRO (PR) 20W 5000K  
anthrazit symmetrisch engstrahlend on/off



|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>Ra</b><br>> 80 | <b>5000</b><br>K |
|-------------------|------------------|

Deklaration

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Produktgruppen Name | MICRO             |
| Herkunftsland       | Italien           |
| Taric Code          | 94054210          |
| Technologie         | LED               |
| Fertigungsnormen    | EN/IEC 60598-1    |
| Lebensdauer [h]     | 75000             |
| Garantie            | 7 Jahre           |
| Produkt Typ         | Flutlichtstrahler |

Abmessung und Body

|             |        |
|-------------|--------|
| Länge[mm]   | 95 (A) |
| Breite [mm] | 25 (B) |

7024PR5020EL

Flutlichtstrahler 7024 MICRO (PR) 20W 5000K anthrazit symmetrisch  
engstrahlend on/off

## Abmessung und Body

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Höhe[mm]                    | 155 (C)                                           |
| Stoßfestigkeit IK Klasse    | IK08                                              |
| IP Schutzart                | IP66                                              |
| Schutzklasse II - Isolation | nein                                              |
| Gewicht [kg]                | 0.6                                               |
| Material Korpus             | Aluminium mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| Produktfarbe                | anthrazit                                         |
| Überverpackung [Stück]      | 1                                                 |
| Schutzklasse I - Erdung     | ja                                                |
| Schutzklasse                | I                                                 |
| Glas-/Schirmmaterial        | Extraktärer Glasdiffusor                          |
| Farbe:                      | anthrazit                                         |

## Lichttechnische Daten

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin     | 5000                                 |
| Öffnungswinkel* [° Grad]     | 60°                                  |
| Lumen* [Lm]                  | 2430                                 |
| Binningtoleranz              | Mac Adams 3                          |
| Lichtstromrückgang           | L80-B50 > 75.000h. L80-B20 > 50.000h |
| Farbwiedergabeindex          | CRI>80                               |
| Reflektor                    | PR                                   |
| Dimmbar                      | nein                                 |
| Lumen/Watt                   | 122                                  |
| Ausstrahlungs Charakteristik | symmetrisch                          |
| Ausstrahlungs Geometrie      | engstrahlend                         |

## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Leistung [Watt] | 20       |
| Frequenz        | 50/60 Hz |
| Spannung [Volt] | 220-240V |

7024PR5020EL

Flutlichtstrahler 7024 MICRO (PR) 20W 5000K anthrazit symmetrisch  
engstrahlend on/off



Sonstige technische Daten

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur [°C] | -25° C bis 45° C |
| Steuersignal             | on/off           |

Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937