



7025AR3030GL

Flutlichtstrahler 7025 POLAR 0 (AR) 30W 3000K

Grau asymmetrisch mittelstrahlend input 230Vac



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Außen- und Innenbereiche mit Boden-, Wand- und Deckenmontage
Lieferumfang	Neopren-Anschlussleitung H05RN-F 3x1mm ² bereits verdrahtet, Länge 800mm.. Integriertes Kondensatschutzventil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	95
Breite [mm]	25
Höhe[mm]	155
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08

7025AR3030GL

Flutlichtstrahler 7025 POLAR 0 (AR) 30W 3000K Grau asymmetrisch
mittelstrahlend input 230Vac

Abmessung und Body

IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	0.60
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium mit Korrosionsschutz, epoxidpulverlackiert, Farbe Silber
Abmessungen [mm]	95 mm (L) x 25 mm (P) x 155 mm (H)
Farbe:	Grau

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	3125
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 75.000 h L80-B20 > 50.000 h
Reflektor	Asymmetrischer Reflektor 45° aus satiniertem Aluminium
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	104
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	30
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung




Ansteuerung	input 230Vac
-------------	--------------

7025AR3030GL

Flutlichtstrahler 7025 POLAR O (AR) 30W 3000K Grau asymmetrisch
mittelstrahlend input 230Vac



Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7025AR - 30W 3000K 30° - 3025 lm
Höhenwerte der Lampe (10° - 10°) 30° - 30°

ausgewählte Werte

4 m 19 lx 16 m x 11 m

6 m 8 lx 24 m x 16 m

8 m 5 lx 32 m x 21 m

10 m 3 lx 41 m x 27 m

12 m 2 lx 50 m x 33 m

14 m 1 lx 58 m x 39 m

16 m 0,8 lx 66 m x 45 m

18 m 0,6 lx 74 m x 51 m

20 m 0,5 lx 82 m x 57 m

22 m 0,4 lx 90 m x 63 m

24 m 0,3 lx 98 m x 69 m

26 m 0,2 lx 106 m x 75 m

28 m 0,2 lx 114 m x 81 m

30 m 0,1 lx 122 m x 87 m

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com