


7025AR4030G4

Flutlichtstrahler 7025 POLAR 0 (AR) 30W 4000K Grau asymmetrisch mittelstrahlend input 240Vac



Ra > 80	4000 K
-------------------	------------------

Deklaration

Produktgruppen Name	MICRO 2
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	75000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Flutlichtstrahler
Verwendung	LED-Strahler für Außen- und Innenbereiche mit Boden-, Wand- und Deckenmontage
Lieferumfang	Neopren-Anschlussleitung H05RN-F 3x1mm ² bereits verdrahtet, Länge 800mm.. Integriertes Kondensatschutzventil.

7025AR4030G4

Flutlichtstrahler 7025 POLAR O (AR) 30W 4000K Grau asymmetrisch
mittelstrahlend input 240Vac



Abmessung und Body

Länge[mm]	95
Breite [mm]	25
Höhe[mm]	155
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	0.60
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium mit Korrosionsschutz, epoxidpulverlackiert, Farbe Silber
Produktfarbe	RAL 9010. silber. anthrazit. dunkelbraun
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	95 mm (L) x 25 mm (P) x 155 mm (H)
Farbe:	Grau

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	3150
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 75.000 h L80-B20 > 50.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Asymmetrischer Reflektor 45° aus satiniertem Aluminium
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	105
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	30
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

7025AR4030G4

Flutlichtstrahler 7025 POLAR O (AR) 30W 4000K Grau asymmetrisch
mittelstrahlend input 240Vac

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Ansteuerung Ein/Aus
-------------	---------------------




Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	input 240Vac
-------------	--------------

Grafiken




Ausleuchtung (Richtwert)

7025AR - 30W 7025AR4030G4 - 3100 lm

Ausleuchtung bei 10m (20°) 10° 5° 2,5°

symmetrische Optik



Lichtstrom (lm) 3100

Lichtleistung (W) 30

Lichtfarbe (K) 4000

Lichtstrom (lm) 3100

Lichtleistung (W) 30

Lichtfarbe (K) 4000

Lichtstrom (lm) 3100

Lichtleistung (W) 30

Lichtfarbe (K) 4000

Lichtstrom (lm) 3100

Lichtleistung (W) 30

Lichtfarbe (K) 4000

Lichtstrom (lm) 3100

Lichtleistung (W) 30

Lichtfarbe (K) 4000

Lichtstrom (lm) 3100

Lichtleistung (W) 30

Lichtfarbe (K) 4000

Lichtstrom (lm) 3100

Lichtleistung (W) 30

Lichtfarbe (K) 4000

Lichtstrom (lm) 3100

Lichtleistung (W) 30

Lichtfarbe (K) 4000

Lichtstrom (lm) 3100

Lichtleistung (W) 30

Lichtfarbe (K) 4000

Lichtstrom (lm) 3100

Lichtleistung (W) 30

Lichtfarbe (K) 4000

Lichtstrom (lm) 3100

Lichtleistung (W) 30

Lichtfarbe (K) 4000

Lichtstrom (lm) 3100

Lichtleistung (W) 30

Lichtfarbe (K) 4000

Lichtstrom (lm) 3100

Lichtleistung (W) 30

Lichtfarbe (K) 4000

Lichtstrom (lm) 3100

Lichtleistung (W) 30

Lichtfarbe (K) 4000

Lichtstrom (lm) 3100

Lichtleistung (W) 30

Lichtfarbe (K) 4000

Lichtstrom (lm) 3100

Lichtleistung (W) 30

Lichtfarbe (K) 4000

Downloads

DATENBLATT_FAM



VIDEO



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937