



7025AR5030B4

Flutlichtstrahler 7025 POLAR 0 (AR) 30W 5000K Weiß asymmetrisch mittelstrahlend input 240Vac



5000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Außen- und Innenbereiche mit Boden-, Wand- und Deckenmontage
Lieferumfang	Neopren-Anschlussleitung H05RN-F 3x1mm ² bereits verdrahtet, Länge 800mm.. Integriertes Kondensatschutzventil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	95
Breite [mm]	25
Höhe[mm]	155
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08

7025AR5030B4

Flutlichtstrahler 7025 POLAR O (AR) 30W 5000K Weiß asymmetrisch
mittelstrahlend input 240Vac

Abmessung und Body

IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	0.60
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium mit Korrosionsschutz, epoxidpulverlackiert, Farbe Silber
Abmessungen [mm]	95 mm (L) x 25 mm (P) x 155 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	5000
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	3166
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 75.000 h L80-B20 > 50.000 h
Reflektor	Asymmetrischer Reflektor 45° aus satiniertem Aluminium
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	106
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	30
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung




Ansteuerung	input 240Vac
-------------	--------------

7025AR5030B4

Flutlichtstrahler 7025 POLAR O (AR) 30W 5000K Weiß asymmetrisch
mittelstrahlend input 240Vac



Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7025AR - 30W 5000K 30° - 3000 lm

Flächenleuchte 30° (30°) 30° (30°) - asymmetrische Optik



Abstand	Beleuchtung	Fläche l x b
4 m	19 lx	16 m x 11 m
6 m	8 lx	24 m x 16 m
8 m	5 lx	32 m x 21 m
10 m	3 lx	41 m x 27 m

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937