


7025PR3030EL

Flutlichtstrahler 7025 POLAR 0 (PR) 30W 3000K Anthrazit symmetrisch breitstrahlend input 230Vac



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Außen- und Innenbereiche mit Boden-, Wand- und Deckenmontage
Lieferumfang	Neopren-Anschlussleitung H05RN-F 3x1mm ² bereits verdrahtet, Länge 800mm.. Integriertes Kondensatschutzventil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	95
Breite [mm]	25
Höhe[mm]	155
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08

7025PR3030EL

Flutlichtstrahler 7025 POLAR O (PR) 30W 3000K Anthrazit symmetrisch
breitstrahlend input 230Vac



Abmessung und Body

IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	0.60
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse mit Korrosionsschutz, epoxypulverlackiert, Farbe Anthrazit
Abmessungen [mm]	95 mm (L) x 25 mm (P) x 155 mm (H)
Farbe:	Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	3303
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 75.000 h L80-B20 > 50.000 h
Reflektor	Symmetrischer 90°-Reflektor aus satiniertem Aluminium
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	110
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	30
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung




Ansteuerung	input 230Vac
-------------	--------------

7025PR3030EL

Flutlichtstrahler 7025 POLAR O (PR) 30W 3000K Anthrazit symmetrisch
breitstrahlend input 230Vac



Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7025PR - max 1025PR3030 - 3000K

Flutlichter 30° (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)



Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Leuchte (30°) - 10° (10°) - 10° (10°)

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937