


7025PR4030C4

Flutlichtstrahler 7025 POLAR 0 (PR) 30W 4000K Corten symmetrisch breitstrahlend input 240Vac



Ra
> 80

4000
K

Deklaration

Produktgruppen Name	MICRO 2
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	75000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Flutlichtstrahler
Verwendung	LED-Strahler für Außen- und Innenbereiche mit Boden-, Wand- und Deckenmontage
Lieferumfang	Neopren-Anschlussleitung H05RN-F 3x1mm ² bereits verdrahtet, Länge 800mm.. Integriertes Kondensatschutzventil.



Abmessung und Body

Länge[mm]	95
Breite [mm]	25
Höhe[mm]	155
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	0.60
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse mit Korrosionsschutz, epoxypulverlackiert, Farbe Anthrazit
Produktfarbe	RAL 9010, silber, anthrazit, dunkelbraun
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	95 mm (L) x 25 mm (P) x 155 mm (H)
Farbe:	Corten

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	3330
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 75.000 h L80-B20 > 50.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Symmetrischer 90°-Reflektor aus satiniertem Aluminium
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	111
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	30
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

7025PR4030C4

Flutlichtstrahler 7025 POLAR O (PR) 30W 4000K Corten symmetrisch
breitstrahlend input 240Vac



Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Ansteuerung Ein/Aus
-------------	---------------------




Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	input 240Vac
-------------	--------------

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7025PR - MAX 7025PR4030C4 - 3000 lm

Ausleuchtung bei 240V (240V) (240V) (240V)

Ausleuchtung bei 240V (240V) (240V) (240V)

Ausleuchtung bei 240V (240V) (240V) (240V)

Ausleuchtung bei 240V (240V) (240V) (240V)

Ausleuchtung bei 240V (240V) (240V) (240V)

Ausleuchtung bei 240V (240V) (240V) (240V)

Ausleuchtung bei 240V (240V) (240V) (240V)

Ausleuchtung bei 240V (240V) (240V) (240V)

Ausleuchtung bei 240V (240V) (240V) (240V)

Ausleuchtung bei 240V (240V) (240V) (240V)

Ausleuchtung bei 240V (240V) (240V) (240V)

Ausleuchtung bei 240V (240V) (240V) (240V)

Ausleuchtung bei 240V (240V) (240V) (240V)

Ausleuchtung bei 240V (240V) (240V) (240V)

Ausleuchtung bei 240V (240V) (240V) (240V)

Ausleuchtung bei 240V (240V) (240V) (240V)

Ausleuchtung bei 240V (240V) (240V) (240V)

Ausleuchtung bei 240V (240V) (240V) (240V)

Ausleuchtung bei 240V (240V) (240V) (240V)

Ausleuchtung bei 240V (240V) (240V) (240V)

Ausleuchtung bei 240V (240V) (240V) (240V)

Ausleuchtung bei 240V (240V) (240V) (240V)

Ausleuchtung bei 240V (240V) (240V) (240V)

Ausleuchtung bei 240V (240V) (240V) (240V)

Ausleuchtung bei 240V (240V) (240V) (240V)

Ausleuchtung bei 240V (240V) (240V) (240V)

Ausleuchtung bei 240V (240V) (240V) (240V)

Ausleuchtung bei 240V (240V) (240V) (240V)

Ausleuchtung bei 240V (240V) (240V) (240V)

Ausleuchtung bei 240V (240V) (240V) (240V)

Ausleuchtung bei 240V (240V) (240V) (240V)

Ausleuchtung bei 240V (240V) (240V) (240V)

Ausleuchtung bei 240V (240V) (240V) (240V)

Ausleuchtung bei 240V (240V) (240V) (240V)

Ausleuchtung bei 240V (240V) (240V) (240V)

Ausleuchtung bei 240V (240V) (240V) (240V)

Ausleuchtung bei 240V (240V) (240V) (240V)

Ausleuchtung bei 240V (240V) (240V) (240V)

Ausleuchtung bei 240V (240V) (240V) (240V)

Ausleuchtung bei 240V (240V) (240V) (240V)

Ausleuchtung bei 240V (240V) (240V) (240V)

Ausleuchtung bei 240V (240V) (240V) (240V)

Ausleuchtung bei 240V (240V) (240V) (240V)

Ausleuchtung bei 240V (240V) (240V) (240V)

Ausleuchtung bei 240V (240V) (240V) (240V)

Ausleuchtung bei 240V (240V) (240V) (240V)

Ausleuchtung bei 240V (240V) (240V) (240V)

Ausleuchtung bei 240V (240V) (240V) (240V)

Ausleuchtung bei 240V (240V) (240V) (240V)

Ausleuchtung bei 240V (240V) (240V) (240V)

Ausleuchtung bei 240V (240V) (240V) (240V)

Ausleuchtung bei 240V (240V) (240V) (240V)

Ausleuchtung bei 240V (240V) (240V) (240V)

Ausleuchtung bei 240V (240V) (240V) (240V)

Ausleuchtung bei 240V (240V) (240V) (240V)

Ausleuchtung bei 240V (240V) (240V) (240V)

Ausleuchtung bei 240V (240V) (240V) (240V)

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937