


7025PR4030G4

Flutlichtstrahler 7025 POLAR 0 (PR) 30W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend input 240Vac



Ra
> 80

4000
K

Deklaration

Produktgruppen Name	MICRO 2
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	75000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Flutlichtstrahler
Verwendung	LED-Strahler für Außen- und Innenbereiche mit Boden-, Wand- und Deckenmontage
Lieferumfang	Neopren-Anschlussleitung H05RN-F 3x1mm ² bereits verdrahtet, Länge 800mm.. Integriertes Kondensatschutzventil.

7025PR4030G4

Flutlichtstrahler 7025 POLAR O (PR) 30W 4000K Grau symmetrisch
breitstrahlend input 240Vac

Abmessung und Body

Länge[mm]	95
Breite [mm]	25
Höhe[mm]	155
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	0.60
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse mit Korrosionsschutz, epoxypulverlackiert, Farbe Anthrazit
Produktfarbe	RAL 9010, silber, anthrazit, dunkelbraun
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	95 mm (L) x 25 mm (P) x 155 mm (H)
Farbe:	Grau

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	3330
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 75.000 h L80-B20 > 50.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Symmetrischer 90°-Reflektor aus satiniertem Aluminium
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	111
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	30
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

7025PR4030G4

Flutlichtstrahler 7025 POLAR O (PR) 30W 4000K Grau symmetrisch
breitstrahlend input 240Vac



Sonstige technische Daten

Eignung Innenräume, Außenräume

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft Ansteuerung Ein/Aus





Anschluss

Anschlüsse Entnehmbar

Steuerung

Ansteuerung input 240Vac

Grafiken



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com