


7026AR4040GD

Flutlichtstrahler 7026 POLAR 1 (AR) 40W 4000K Silber asymmetrisch breitstrahlend DALI 2



Ra
> 80

4000
K

Deklaration

Produktgruppen Name	POLAR 1
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Flutlichtstrahler
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neoprenkabel H07RN-F 3x1mm² vorgefertigt Länge 1000 mm.. Überspannungsschutz 10kV enthalten.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.



Abmessung und Body

Länge[mm]	155
Breite [mm]	45
Höhe[mm]	325
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	2.6
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse, pulverbeschichtet mit thermohärtendem Polyesterlack, korrosionsbeständig, Farbe Weiß, Diffusor aus gehärtetem Klarglas, Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon.
Produktfarbe	silber
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	155 mm (L) x 45 mm (P) x 325 mm (H)
Schutzklasse	II
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	6014
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Asymmetrischer Reflektor 45° aus satiniertem Aluminium
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	150
Ausstrahlungs Charakteristik	asymmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	breitstrahlend
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

7026AR4040GD

Flutlichtstrahler 7026 POLAR 1 (AR) 40W 4000K Silber asymmetrisch
breitstrahlend DALI 2



Elektrische Daten

Leistung [Watt]	40
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	DALI 2
Eignung	Innenräume, Außenräume




Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	DALI 2
-------------	--------

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7026AR - MAXI 7026AR4040GD | 40W 4000K
Induktionslampe (LED) 220-240V 50/60Hz 4000K

symmetrische Optik

Abstand	Beleuchtung	Fläche (l x b)
4 m	21 lx	21 m x 11 m
6 m	10 lx	31 m x 17 m
8 m	5 lx	41 m x 23 m
10 m	3 lx	52 m x 28 m

Leuchtdichte: 1000 lx (100%)
Leuchtdichte: 200 lx (20%)
Leuchtdichte: 100 lx (10%)
Leuchtdichte: 50 lx (5%)
Leuchtdichte: 25 lx (2.5%)
Leuchtdichte: 12.5 lx (1.25%)
Leuchtdichte: 6.25 lx (0.625%)
Leuchtdichte: 3.125 lx (0.3125%)
Leuchtdichte: 1.5625 lx (0.15625%)
Leuchtdichte: 0.78125 lx (0.078125%)
Leuchtdichte: 0.390625 lx (0.0390625%)
Leuchtdichte: 0.1953125 lx (0.01953125%)
Leuchtdichte: 0.09765625 lx (0.009765625%)
Leuchtdichte: 0.048828125 lx (0.0048828125%)
Leuchtdichte: 0.0244140625 lx (0.00244140625%)
Leuchtdichte: 0.01220703125 lx (0.001220703125%)
Leuchtdichte: 0.006103515625 lx (0.0006103515625%)
Leuchtdichte: 0.0030517578125 lx (0.00030517578125%)
Leuchtdichte: 0.00152587890625 lx (0.000152587890625%)
Leuchtdichte: 0.000762939453125 lx (0.0000762939453125%)
Leuchtdichte: 0.0003814697265625 lx (0.00003814697265625%)
Leuchtdichte: 0.00019073486328125 lx (0.000019073486328125%)
Leuchtdichte: 0.000095367431640625 lx (0.0000095367431640625%)
Leuchtdichte: 0.0000476837158203125 lx (0.00000476837158203125%)
Leuchtdichte: 0.00002384185791015625 lx (0.000002384185791015625%)
Leuchtdichte: 0.000011920928955078125 lx (0.0000011920928955078125%)
Leuchtdichte: 0.0000059604644775390625 lx (0.00000059604644775390625%)
Leuchtdichte: 0.00000298023223876953125 lx (0.000000298023223876953125%)
Leuchtdichte: 0.000001490116119384765625 lx (0.0000001490116119384765625%)
Leuchtdichte: 0.0000007450580596923828125 lx (0.00000007450580596923828125%)
Leuchtdichte: 0.00000037252902984619140625 lx (0.000000037252902984619140625%)
Leuchtdichte: 0.000000186264514923095703125 lx (0.0000000186264514923095703125%)
Leuchtdichte: 0.0000000931322574615478515625 lx (0.00000000931322574615478515625%)
Leuchtdichte: 0.00000004656612873077392578125 lx (0.000000004656612873077392578125%)
Leuchtdichte: 0.000000023283064365386962890625 lx (0.0000000023283064365386962890625%)
Leuchtdichte: 0.0000000116415321826934814453125 lx (0.00000000116415321826934814453125%)
Leuchtdichte: 0.00000000582076609134674072265625 lx (0.000000000582076609134674072265625%)
Leuchtdichte: 0.000000002910383045673370361328125 lx (0.0000000002910383045673370361328125%)
Leuchtdichte: 0.0000000014551915228366851806640625 lx (0.00000000014551915228366851806640625%)
Leuchtdichte: 0.00000000072759576141834259033203125 lx (0.000000000072759576141834259033203125%)
Leuchtdichte: 0.000000000363797880709171295166015625 lx (0.0000000000363797880709171295166015625%)
Leuchtdichte: 0.0000000001818989403545856475830078125 lx (0.00000000001818989403545856475830078125%)
Leuchtdichte: 0.00000000009094947017729282379150390625 lx (0.000000000009094947017729282379150390625%)
Leuchtdichte: 0.000000000045474735088646411895751953125 lx (0.0000000000045474735088646411895751953125%)
Leuchtdichte: 0.0000000000227373675443232059478759765625 lx (0.00000000000227373675443232059478759765625%)
Leuchtdichte: 0.00000000001136868377216160297393798828125 lx (0.000000000001136868377216160297393798828125%)
Leuchtdichte: 0.000000000005684341886080801486968994140625 lx (0.0000000000005684341886080801486968994140625%)
Leuchtdichte: 0.0000000000028421709430404007434844970703125 lx (0.00000000000028421709430404007434844970703125%)
Leuchtdichte: 0.00000000000142108547152020037174224853515625 lx (0.000000000000142108547152020037174224853515625%)
Leuchtdichte: 0.000000000000710542735760100185871124267578125 lx (0.0000000000000710542735760100185871124267578125%)
Leuchtdichte: 0.0000000000003552713678800500929355621337890625 lx (0.00000000000003552713678800500929355621337890625%)
Leuchtdichte: 0.00000000000017763568394002504646778106689453125 lx (0.000000000000017763568394002504646778106689453125%)
Leuchtdichte: 0.000000000000088817841970012523233890533447265625 lx (0.0000000000000088817841970012523233890533447265625%)
Leuchtdichte: 0.0000000000000444089209850062616169452667236328125 lx (0.00000000000000444089209850062616169452667236328125%)
Leuchtdichte: 0.00000000000002220446049250313080847263336181640625 lx (0.000000000000002220446049250313080847263336181640625%)
Leuchtdichte: 0.000000000000011102230246251565404236316680908203125 lx (0.0000000000000011102230246251565404236316680908203125%)
Leuchtdichte: 0.0000000000000055511151231257827021181583340541015625 lx (0.00000000000000055511151231257827021181583340541015625%)
Leuchtdichte: 0.00000000000000277555756156289135105907916702705078125 lx (0.000000000000000277555756156289135105907916702705078125%)
Leuchtdichte: 0.000000000000001387778780781445675529539583513525390625 lx (0.0000000000000001387778780781445675529539583513525390625%)
Leuchtdichte: 0.0000000000000006938893903907228377647697917567626953125 lx (0.00000000000000006938893903907228377647697917567626953125%)
Leuchtdichte: 0.00000000000000034694469519536141888238489587838134765625 lx (0.000000000000000034694469519536141888238489587838134765625%)
Leuchtdichte: 0.000000000000000173472347597680709441192447939190673828125 lx (0.0000000000000000173472347597680709441192447939190673828125%)
Leuchtdichte: 0.0000000000000000867361737988403547205962239695953369140625 lx (0.00000000000000000867361737988403547205962239695953369140625%)
Leuchtdichte: 0.00000000000000004336808689942017736029811198479766845703125 lx (0.000000000000000004336808689942017736029811198479766845703125%)
Leuchtdichte: 0.000000000000000021684043449710088680149055992398834228515625 lx (0.0000000000000000021684043449710088680149055992398834228515625%)
Leuchtdichte: 0.0000000000000000108420217248550443400745279961994171142890625 lx (0.00000000000000000108420217248550443400745279961994171142890625%)
Leuchtdichte: 0.000000000000000005421010862427522170037263998099708557142890625 lx (0.0000000000000000005421010862427522170037263998099708557142890625%)
Leuchtdichte: 0.00000000000000000271050543121376108501863199904985427857142890625 lx (0.000000000000000000271050543121376108501863199904985427857142890625%)
Leuchtdichte: 0.0000000000000000013552527156068805425093159995249271392857142890625 lx (0.00000000000000000013552527156068805425093159995249271392857142890625%)
Leuchtdichte: 0.000000000000000000677626357803440271254657999762463569642857142890625 lx (0.000000000000000000677626357803440271254657999762463569642857142890625%)
Leuchtdichte: 0.00000000000000000033881317890172013562732899988123178482142857142890625 lx (0.00000000000000000033881317890172013562732899988123178482142857142890625%)
Leuchtdichte: 0.0000000000000000001694065894508600678136644999406158924107142857142890625 lx (0.0000000000000000001694065894508600678136644999406158924107142857142890625%)
Leuchtdichte: 0.000000000000000000084703294725430033906832249970307946205357142857142890625 lx (0.000000000000000000084703294725430033906832249970307946205357142857142890625%)
Leuchtdichte: 0.00000000000000000004235164736271501695341612498515397310267857142857142890625 lx (0.00000000000000000004235164736271501695341612498515397310267857142857142890625%)
Leuchtdichte: 0.0000000000000000000211758236813575084767080624925769865513392857142857142890625 lx (0.0000000000000000000211758236813575084767080624925769865513392857142857142890625%)
Leuchtdichte: 0.000000000000000000010587911840678754238354031246288493275669642857142857142890625 lx (0.000000000000000000010587911840678754238354031246288493275669642857142857142890625%)
Leuchtdichte: 0.00000000000000000000529395592033937711917701562314424663783482142857142857142890625 lx (0.00000000000000000000529395592033937711917701562314424663783482142857142857142890625%)
Leuchtdichte: 0.0000000000000000000026469779601696885595885078117212333189174107142857142857142890625 lx (0.0000000000000000000026469779601696885595885078117212333189174107142857142857142890625%)
Leuchtdichte: 0.000000000000000000001323488980084844277979253905860616659458705357142857142857142890625 lx (0.000000000000000000001323488980084844277979253905860616659458705357142857142857142890625%)
Leuchtdichte: 0.00000000000000000000066174449004242213898962695293030832972935267857142857142857142890625 lx (0.00000000000000000000066174449004242213898962695293030832972935267857142857142857142890625%)
Leuchtdichte: 0.0000000000000000000003308722450212110694948134764651541648646763392857142857142857142890625 lx (0.0000000000000000000003308722450212110694948134764651541648646763392857142857142857142890625%)
Leuchtdichte: 0.000000000000000000000165436122510605534747406738232577082432338169642857142857142857142890625 lx (0.000000000000000000000165436122510605534747406738232577082432338169642857142857142857142890625%)
Leuchtdichte: 0.00000000000000000000008271806125530276737370336911628854121616908482142857142857142857142890625 lx (0.00000000000000000000008271806125530276737370336911628854121616908482142857142857142857142890625%)
Leuchtdichte: 0.0000000000000000000000413590306276513836868516845581442706080845424107142857142857142857142890625 lx (0.0000000000000000000000413590306276513836868516845581442706080845424107142857142857142857142890625%)
Leuchtdichte: 0.000000000000000000000020679515313825691843425842279072135304042271205357142857142857142857142890625 lx (0.000000000000000000000020679515313825691843425842279072135304042271205357142857142857142857142890625%)
Leuchtdichte: 0.00000000000000000000001033975765691284592171292113953606765202113560267857142857142857142857142890625 lx (0.00000000000000000000001033975765691284592171292113953606765202113560267857142857142857142857142890625%)
Leuchtdichte: 0.0000000000000000000000051698788284564229608564605697680337610105678013392857142857142857142857142890625 lx (0.0000000000000000000000051698788284564229608564605697680337610105678013392857142857142857142890625%)
Leuchtdichte: 0.00000000000000000000000258493941422821148042823028488401688050528400669642857142857142857142857142890625 lx (0.00000000000000000000000258493941422821148042823028488401688050528400669642857142857142857142890625%)
Leuchtdichte: 0.0000000000000000000000012924697071141057402141151424420084402514200333482142857142857142857142857142890625 lx (0.0000000000000000000000012924697071141057402141151424420084402514200333482142857142857142857142890625%)
Leuchtdichte: 0.000000000000000000000000646234853557052870107057571221004220125710016669107142857142857142857142857142890625 lx (0.000000000000000000000000646234853557052870107057571221004220125710016669107142857142857142857142890625%)
Leuchtdichte: 0.00000000000000000000000032311742677852643505352878561105211006285500833455357142857142857142857142857142890625 lx (0.00000000000000000000000032311742677852643505352878561105211006285500833455357142857142857142857142890625%)
Leuchtdichte: 0.0000000000000000000000001615587133892632175267643928055260550314275041672767857142857142857142857142890625 lx (0.0000000000000000000000001615587133892632175267643928055260550314275041672767857142857142857142890625%)
Leuchtdichte: 0.000000000000000000000000080779356694631608763382196402763027515713752083638392857142857142857142857142890625 lx (0.000000000000000000000000080779356694631608763382196402763027515713752083638392857142857142857142890625%)
Leuchtdichte: 0.00000000000000000000000004038967834731580438169109820138151375785687604181919642857142857142857142857142890625 lx (0.00000000000000000000000004038967834731580438169109820138151375785687604181919642857142857142857142890625%)
Leuchtdichte: 0.0000000000000000000000000201948391736579021908455491006907568789284095959095982142857142857142857142857142890625 lx (0.0000000000000000000000000201948391736579021908455491006907568789284095959095982142857142857142857142890625%)
Leuchtdichte: 0.000000000000000000000000010097419586828951095422774550345378439464204797954799107142857142857142857142857142890625 lx (0.000000000000000000000000010097419586828951095422774550345378439464204797954799107142857142857142857142890625%)
Leuchtdichte: 0.00000000000000000000000000504870979341447554771113877517268921973239739897739955357142857142857142857142857142890625 lx (0.00000000000000000000000000504870979341447554771113877517268921973239739897739955357142857142857142857142890625%)
Leuchtdichte: 0.0000000000000000000000000025243548967072377738555693875863446096619886992897997767857142857142857142857142890625 lx (0.000000000000000000000000002524

7026AR4040GD

Flutlichtstrahler 7026 POLAR 1 (AR) 40W 4000K Silber asymmetrisch
breitstrahlend DALI 2



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937