


7026AR4050GD

# Flutlichtstrahler 7026 POLAR 1 (AR) 50W 4000K Silber asymmetrisch breitstrahlend DALI 2



|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>Ra</b><br>> 80 | <b>4000</b><br>K |
|-------------------|------------------|

## Deklaration

|                            |                                                                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppen Name</b> | POLAR 1                                                                                                                                                  |
| <b>Herkunftsland</b>       | Italien                                                                                                                                                  |
| <b>Taric Code</b>          | 94054210                                                                                                                                                 |
| <b>Technologie</b>         | LED                                                                                                                                                      |
| <b>Fertigungsnormen</b>    | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                                      |
| <b>Lebensdauer [h]</b>     | 100000                                                                                                                                                   |
| <b>Garantie</b>            | 7 Jahre                                                                                                                                                  |
| <b>Produkt Typ</b>         | Flutlichtstrahler                                                                                                                                        |
| <b>Verwendung</b>          | LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage.                                                          |
| <b>Überspannungsschutz</b> | 10kv                                                                                                                                                     |
| <b>Lieferumfang</b>        | Neoprenkabel H07RN-F 3x1mm² vorgefertigt Länge 1000 mm.. Überspannungsschutz 10kV enthalten.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil. |



## Abmessung und Body

|                             |                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Länge[mm]                   | 155                                                                                                                                                                                    |
| Breite [mm]                 | 45                                                                                                                                                                                     |
| Höhe[mm]                    | 325                                                                                                                                                                                    |
| Stoßfestigkeit IK Klasse    | IK08                                                                                                                                                                                   |
| IP Schutzart                | IP66                                                                                                                                                                                   |
| Schutzklasse II - Isolation | nein                                                                                                                                                                                   |
| Gewicht [kg]                | 2.6                                                                                                                                                                                    |
| Material Korpus             | Druckgussaluminium-Gehäuse, pulverbeschichtet mit thermohärtendem Polyesterlack, korrosionsbeständig, Farbe Weiß. Diffusor aus gehärtetem Klarglas, Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon. |
| Produktfarbe                | silber                                                                                                                                                                                 |
| Überverpackung [Stück]      | 1                                                                                                                                                                                      |
| Schutzklasse I - Erdung     | ja                                                                                                                                                                                     |
| Abmessungen [mm]            | 155 mm (L) x 45 mm (P) x 325 mm (H)                                                                                                                                                    |
| Schutzklasse                | II                                                                                                                                                                                     |
| Farbe:                      | Silber                                                                                                                                                                                 |

## Lichttechnische Daten

|                              |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin     | 4000                                                   |
| Öffnungswinkel* [° Grad]     | 45°                                                    |
| Lumen* [Lm]                  | 7152                                                   |
| Binningtoleranz              | 3 step                                                 |
| Lichtstromrückgang           | L90-B10 > 100.000 h                                    |
| Farbwiedergabeindex          | CRI>80                                                 |
| Reflektor                    | Asymmetrischer Reflektor 45° aus satiniertem Aluminium |
| Dimmbar                      | nein                                                   |
| Leuchtmittel tauschbar       | Abnehmbar (Klasse: D)                                  |
| Lumen/Watt                   | 143                                                    |
| Ausstrahlungs Charakteristik | asymmetrisch                                           |
| Ausstrahlungs Geometrie      | breitstrahlend                                         |
| Augenrisiko                  | Risikogruppe frei von Gefährdung                       |

7026AR4050GD

Flutlichtstrahler 7026 POLAR 1 (AR) 50W 4000K Silber asymmetrisch  
breitstrahlend DALI 2



Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Leistung [Watt] | 50       |
| Frequenz        | 50/60Hz  |
| Spannung [Volt] | 220-240V |

Sonstige technische Daten

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Umgebungstemperatur [°C] | -25° C bis 45° C       |
| Steuersignal             | DALI 2                 |
| Eignung                  | Innenräume, Außenräume |

Eigenschaften & Vorteile

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Eigenschaft | Ansteuerung DALI |
|-------------|------------------|



Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

Steuerung



|             |        |
|-------------|--------|
| Ansteuerung | DALI 2 |
|-------------|--------|

Grafiken



7026AR4050GD

Flutlichtstrahler 7026 POLAR 1 (AR) 50W 4000K Silber asymmetrisch  
breitstrahlend DALI 2



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



# INSTALLATIONSHINWEIS



## VIDEO





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937