


7026AR4073BD

# Flutlichtstrahler 7026 POLAR 1 (AR) 73W 4000K Weiß asymmetrisch breitstrahlend DALI



|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>Ra</b><br>> 80 | <b>4000</b><br>K |
|-------------------|------------------|

## Deklaration

|                               |                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppen Name</b>    | POLAR 1                                                                                                 |
| <b>Herkunftsland</b>          | Italien                                                                                                 |
| <b>Taric Code</b>             | 94054210                                                                                                |
| <b>Technologie</b>            | LED                                                                                                     |
| <b>Fertigungsnormen</b>       | EN/IEC 60598-1                                                                                          |
| <b>Lebensdauer [h]</b>        | 100.000h                                                                                                |
| <b>Garantie</b>               | 7 Jahre                                                                                                 |
| <b>Produkt Typ</b>            | Flutlichtstrahler                                                                                       |
| <b>Überspannungsschutz</b>    | geprüft                                                                                                 |
| <b>Ballwurfsicherheit</b>     | Ball Test DIN 18032-3                                                                                   |
| <b>Enthaltene Lichtquelle</b> | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. Die Lichtquelle ist austauschbar. |

7026AR4073BD

Flutlichtstrahler 7026 POLAR I (AR) 73W 4000K Weiß asymmetrisch  
breitstrahlend DALI

## Abmessung und Body

|                             |                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Länge[mm]                   | 155 (L)                                                                                 |
| Breite [mm]                 | 45 (P)                                                                                  |
| Höhe[mm]                    | 325 (H)                                                                                 |
| Stoßfestigkeit IK Klasse    | IK08                                                                                    |
| IP Schutzart                | IP66                                                                                    |
| Schutzklasse II - Isolation | nein                                                                                    |
| Gewicht [kg]                | 2,6                                                                                     |
| Material Korpus             | Gehäuse aus druckgegossenem, korrosionsbeständigem Aluminium, lackiert mit Epoxidpulver |
| Produktfarbe                | Weiß                                                                                    |
| Überverpackung [Stück]      | 1                                                                                       |
| Schutzklasse I - Erdung     | ja                                                                                      |
| Abmessungen [mm]            | -                                                                                       |
| Schutzklasse                | I                                                                                       |

## Lichttechnische Daten

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin     | 4000               |
| Öffnungswinkel* [° Grad]     | 45°                |
| Lumen* [Lm]                  | 11052              |
| Binningtoleranz              | Mac Adams 3        |
| Lichtstromrückgang           | L90-B10 > 100.000h |
| Farbwiedergabeindex          | 80                 |
| Reflektor                    | AR                 |
| Dimmbar                      | ja                 |
| Lumen/Watt                   | 152                |
| Ausstrahlungs Charakteristik | asymmetrisch       |
| Ausstrahlungs Geometrie      | breitstrahlend     |

## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Leistung [Watt] | 73       |
| Frequenz        | 50/60Hz  |
| Spannung [Volt] | 200-240V |

7026AR4073BD

Flutlichtstrahler 7026 POLAR I (AR) 73W 4000K Weiß asymmetrisch  
breitstrahlend DALI






## Sonstige technische Daten

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur [°C] | -25° C bis 45° C |
| Steuersignal             | DALI             |

## Eigenschaften & Vorteile

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Eigenschaft | Ansteuerung DALI |
|-------------|------------------|

## Grafiken



## Downloads

VIDEO





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937