

7026AR6550GL

Flutlichtstrahler 7026 POLAR 1 (AR) 50W 6500K silber asymmetrisch breitstrahlend on/off



Ra > 80	6500 K
-------------------	------------------

Deklaration

Produktgruppen Name	POLAR 1
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	EN/IEC 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Flutlichtstrahler

Abmessung und Body

Länge[mm]	155 (A)
Breite [mm]	45 (B)

7026AR6550GL

Flutlichtstrahler 7026 POLAR I (AR) 50W 6500K silber asymmetrisch
breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Höhe[mm]	325 (C)
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	2.6
Material Korpus	Aluminiumdruckguss, lackiert mit Korrosionsschutz
Produktfarbe	silber
Überversackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Schutzklasse	I
Glas-/Schirmmaterial	4 mm dickes gehärtetes transparentes Glas
Farbe:	silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	6500
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	7152
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	AR
Dimmbar	nein
Lumen/Watt	144
Ausstrahlungs Charakteristik	asymmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	breitstrahlend

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	50
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240V

7026AR6550GL

Flutlichtstrahler 7026 POLAR 1 (AR) 50W 6500K silber asymmetrisch
breitstrahlend on/off



Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
--------------------------	------------------

Steuersignal	on/off
--------------	--------

Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937