



7026CR3030GL

Flutlichtstrahler 7026 POLAR 1 (CR) 30W 3000K Silber symmetrisch engstrahlend on/off



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neoprenkabel H07RN-F 3x1mm ² vorgefertigt Länge 1000 mm.. Überspannungsschutz 10kv enthalten.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	155
Breite [mm]	45



Abmessung und Body

Höhe[mm]	325
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	2.6
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse, pulverbeschichtet mit thermohärtendem Polyesterlack, korrosionsbeständig, Farbe Weiß. Diffusor aus gehärtetem Klarglas, Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon.
Abmessungen [mm]	155 mm (L) x 45 mm (P) x 325 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	29°
Lumen* [Lm]	3732
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Konzentrator-Reflektor 29° in gebürstetem Aluminium
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	124
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	30
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7026CR3030GL

Flutlichtstrahler 7026 POLAR I (CR) 30W 3000K Silber symmetrisch
engstrahlend on/off




Steuerung

Ansteuerung

on/off

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7026CR - 30W 3000K (CRI) 3030GL

Leuchtdichte 10' (3000K) 17' (3000K)

Leuchtdichte 10' (3000K) 17' (3000K)

Leuchtdichte 10' (3000K) 17' (3000K)

Leuchtdichte 10' (3000K) 17' (3000K)

Leuchtdichte 10' (3000K) 17' (3000K)

Leuchtdichte 10' (3000K) 17' (3000K)

Leuchtdichte 10' (3000K) 17' (3000K)

Leuchtdichte 10' (3000K) 17' (3000K)

Leuchtdichte 10' (3000K) 17' (3000K)

Leuchtdichte 10' (3000K) 17' (3000K)

Leuchtdichte 10' (3000K) 17' (3000K)

Leuchtdichte 10' (3000K) 17' (3000K)

Leuchtdichte 10' (3000K) 17' (3000K)

Leuchtdichte 10' (3000K) 17' (3000K)

Leuchtdichte 10' (3000K) 17' (3000K)

Leuchtdichte 10' (3000K) 17' (3000K)

Leuchtdichte 10' (3000K) 17' (3000K)

Leuchtdichte 10' (3000K) 17' (3000K)

Leuchtdichte 10' (3000K) 17' (3000K)

Leuchtdichte 10' (3000K) 17' (3000K)

Leuchtdichte 10' (3000K) 17' (3000K)

Leuchtdichte 10' (3000K) 17' (3000K)

Leuchtdichte 10' (3000K) 17' (3000K)

Leuchtdichte 10' (3000K) 17' (3000K)

Leuchtdichte 10' (3000K) 17' (3000K)

Leuchtdichte 10' (3000K) 17' (3000K)

Leuchtdichte 10' (3000K) 17' (3000K)

Leuchtdichte 10' (3000K) 17' (3000K)

Leuchtdichte 10' (3000K) 17' (3000K)

Leuchtdichte 10' (3000K) 17' (3000K)

Leuchtdichte 10' (3000K) 17' (3000K)

Leuchtdichte 10' (3000K) 17' (3000K)

Leuchtdichte 10' (3000K) 17' (3000K)

Leuchtdichte 10' (3000K) 17' (3000K)

Leuchtdichte 10' (3000K) 17' (3000K)

Leuchtdichte 10' (3000K) 17' (3000K)

Leuchtdichte 10' (3000K) 17' (3000K)

Leuchtdichte 10' (3000K) 17' (3000K)

Leuchtdichte 10' (3000K) 17' (3000K)

Leuchtdichte 10' (3000K) 17' (3000K)

Leuchtdichte 10' (3000K) 17' (3000K)

Leuchtdichte 10' (3000K) 17' (3000K)

Leuchtdichte 10' (3000K) 17' (3000K)

Leuchtdichte 10' (3000K) 17' (3000K)

Leuchtdichte 10' (3000K) 17' (3000K)

Leuchtdichte 10' (3000K) 17' (3000K)

Leuchtdichte 10' (3000K) 17' (3000K)

Leuchtdichte 10' (3000K) 17' (3000K)

Leuchtdichte 10' (3000K) 17' (3000K)

Leuchtdichte 10' (3000K) 17' (3000K)


Leuchtdichte 10' (3000K) 17' (3000K)

Leuchtdichte 10' (3000K) 17' (3000K)

Leuchtdichte 10' (3000K) 17' (3000K)

Leuchtdichte 10' (3000K) 17' (3000K)

Leuchtdichte 10' (3000K) 17' (3000K)



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937