


7026CR3054BL

# Flutlichtstrahler 7026 POLAR 1 (CR) 54W 3000K Weiß symmetrisch engstrahlend on/off



**3000**  
K

## Deklaration

|                            |                                                                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Taric Code</b>          | 94054210                                                                                                                                                 |
| <b>Fertigungsnormen</b>    | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                                      |
| <b>Garantie</b>            | 7 Jahre                                                                                                                                                  |
| <b>Verwendung</b>          | LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage.                                                          |
| <b>Überspannungsschutz</b> | 10kv                                                                                                                                                     |
| <b>Lieferumfang</b>        | Neoprenkabel H07RN-F 3x1mm² vorgefertigt Länge 1000 mm.. Überspannungsschutz 10kv enthalten.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil. |

## Abmessung und Body

|                    |     |
|--------------------|-----|
| <b>Länge[mm]</b>   | 155 |
| <b>Breite [mm]</b> | 45  |

7026CR3054BL

Flutlichtstrahler 7026 POLAR 1 (CR) 54W 3000K Weiß symmetrisch engstrahlend  
on/off

## Abmessung und Body

|                          |                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Höhe[mm]                 | 325                                                                                                                                                                                    |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08                                                                                                                                                                                   |
| IP Schutzart             | IP66                                                                                                                                                                                   |
| Gewicht [kg]             | 2.6                                                                                                                                                                                    |
| Material Korpus          | Druckgussaluminium-Gehäuse, pulverbeschichtet mit thermohärtendem Polyesterlack, korrosionsbeständig, Farbe Weiß. Diffusor aus gehärtetem Klarglas, Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon. |
| Abmessungen [mm]         | 155 mm (L) x 45 mm (P) x 325 mm (H)                                                                                                                                                    |
| Farbe:                   | Weiß                                                                                                                                                                                   |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 3000                                                |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 29°                                                 |
| Lumen* [Lm]              | 7337                                                |
| Binningtoleranz          | 3 step                                              |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 100.000 h                                 |
| Reflektor                | Konzentrator-Reflektor 29° in gebürstetem Aluminium |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                               |
| Lumen/Watt               | 136                                                 |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                    |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 54      |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Eignung | Innenräume, Außenräume |
|---------|------------------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

7026CR3054BL

Flutlichtstrahler 7026 POLAR I (CR) 54W 3000K Weiß symmetrisch engstrahlend  
on/off





## Steuerung

Ansteuerung

on/off

## Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7026CR - max 54000lm (54W x 1000lm)

Halbwinkel 10° (30° / 17° oder 20°)



| Abstand | Beleuchtung | Quadratmeter |
|---------|-------------|--------------|
| 4 m     | 163 lx      | 2,3 m        |
| 6 m     | 73 lx       | 3,5 m        |
| 8 m     | 41 lx       | 4,6 m        |
| 10 m    | 26 lx       | 5,8 m        |



Leuchtdichte (cd/klm) = 1000000 / (Abstand in m)<sup>2</sup> x 1000000

Leuchtdichte (lx) = 1000000 / (Abstand in m)<sup>2</sup> x 1000000

Leuchtdichte (lx) = 1000000 / (Abstand in m)<sup>2</sup> x 1000000



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937