

7026CR3073BL

# Flutlichtstrahler 7026 POLAR 1 (CR) 73W 3000K Weiß symmetrisch engstrahlend on/off



**Ra**  
> 80

**3000**  
K

## Deklaration

|                     |                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktgruppen Name | POLAR 1                                                                                                                                                  |
| Herkunftsland       | Italien                                                                                                                                                  |
| Taric Code          | 94054210                                                                                                                                                 |
| Technologie         | LED                                                                                                                                                      |
| Fertigungsnormen    | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                                      |
| Lebensdauer [h]     | 100000                                                                                                                                                   |
| Garantie            | 7 Jahre                                                                                                                                                  |
| Produkt Typ         | Flutlichtstrahler                                                                                                                                        |
| Verwendung          | LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage.                                                          |
| Überspannungsschutz | 10kv                                                                                                                                                     |
| Lieferumfang        | Neoprenkabel H07RN-F 3x1mm² vorgefertigt Länge 1000 mm.. Überspannungsschutz 10kV enthalten.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil. |



## Abmessung und Body

|                             |                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Länge[mm]                   | 155                                                                                                                                                                                    |
| Breite [mm]                 | 45                                                                                                                                                                                     |
| Höhe[mm]                    | 325                                                                                                                                                                                    |
| Stoßfestigkeit IK Klasse    | IK08                                                                                                                                                                                   |
| IP Schutzart                | IP66                                                                                                                                                                                   |
| Schutzklasse II - Isolation | nein                                                                                                                                                                                   |
| Gewicht [kg]                | 2.6                                                                                                                                                                                    |
| Material Korpus             | Druckgussaluminium-Gehäuse, pulverbeschichtet mit thermohärtendem Polyesterlack, korrosionsbeständig, Farbe Weiß. Diffusor aus gehärtetem Klarglas, Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon. |
| Produktfarbe                | matt weiß, silber, anthrazit, dunkelbraun                                                                                                                                              |
| Überverpackung [Stück]      | 1                                                                                                                                                                                      |
| Schutzklasse I - Erdung     | ja                                                                                                                                                                                     |
| Abmessungen [mm]            | 155 mm (L) x 45 mm (P) x 325 mm (H)                                                                                                                                                    |
| Farbe:                      | Weiß                                                                                                                                                                                   |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 3000                                                |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 29°                                                 |
| Lumen* [Lm]              | 10649                                               |
| Binningtoleranz          | 3 step                                              |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 100.000 h                                 |
| Farbwiedergabeindex      | CRI>80                                              |
| Reflektor                | Konzentrator-Reflektor 29° in gebürstetem Aluminium |
| Dimmbar                  | nein                                                |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                               |
| Lumen/Watt               | 146                                                 |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                    |

## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Leistung [Watt] | 73       |
| Frequenz        | 50/60Hz  |
| Spannung [Volt] | 220-240V |

7026CR3073BL

Flutlichtstrahler 7026 POLAR I (CR) 73W 3000K Weiß symmetrisch engstrahlend  
on/off



## Sonstige technische Daten

**Eignung** Innenräume, Außenräume

## Eigenschaften & Vorteile

**Eigenschaft** Ansteuerung Ein/Aus





## Anschluss

**Anschlüsse** Entnehmbar

## Steuerung

**Ansteuerung** on/off

## Grafiken



7026CR3073BL

Flutlichtstrahler 7026 POLAR 1 (CR) 73W 3000K Weiß symmetrisch engstrahlend  
on/off



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937