

7026CR4073EL

Flutlichtstrahler 7026 POLAR 1 (CR) 73W 4000K Anthrazit symmetrisch engstrahlend on/off



Ra
> 80

4000
K

Deklaration

Produktgruppen Name	POLAR 1
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Flutlichtstrahler
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neoprenkabel H07RN-F 3x1mm² vorgefertigt Länge 1000 mm.. Überspannungsschutz 10kV enthalten.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.



Abmessung und Body

Länge[mm]	155
Breite [mm]	45
Höhe[mm]	325
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	2.6
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse, pulverbeschichtet mit thermohärtendem Polyesterlack, korrosionsbeständig, Farbe Weiß. Diffusor aus gehärtetem Klarglas, Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon.
Produktfarbe	matt weiß, silber, anthrazit, dunkelbraun
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	155 mm (L) x 45 mm (P) x 325 mm (H)
Farbe:	Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	29°
Lumen* [Lm]	11243
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Konzentrator-Reflektor 29° in gebürstetem Aluminium
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	154
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	73
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

7026CR4073EL

Flutlichtstrahler 7026 POLAR I (CR) 73W 4000K Anthrazit symmetrisch
engstrahlend on/off



Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
----------------	------------------------

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Ansteuerung Ein/Aus
1. Einmaligkeit	
2. Vollständigkeit	
3. Transitive Abgeschlossenheit	
4. Reflexivität	
5. Transitivität	
6. Symmetrie	
7. Antisymmetrie	
8. Transitivität	
9. Reflexivität	
10. Transitivität	
11. Reflexivität	
12. Transitivität	
13. Reflexivität	
14. Transitivität	
15. Reflexivität	
16. Transitivität	
17. Reflexivität	
18. Transitivität	
19. Reflexivität	
20. Transitivität	
21. Reflexivität	
22. Transitivität	
23. Reflexivität	
24. Transitivität	
25. Reflexivität	
26. Transitivität	
27. Reflexivität	
28. Transitivität	
29. Reflexivität	
30. Transitivität	
31. Reflexivität	
32. Transitivität	
33. Reflexivität	
34. Transitivität	
35. Reflexivität	
36. Transitivität	
37. Reflexivität	
38. Transitivität	
39. Reflexivität	
40. Transitivität	
41. Reflexivität	
42. Transitivität	
43. Reflexivität	
44. Transitivität	
45. Reflexivität	
46. Transitivität	
47. Reflexivität	
48. Transitivität	
49. Reflexivität	
50. Transitivität	
51. Reflexivität	
52. Transitivität	
53. Reflexivität	
54. Transitivität	
55. Reflexivität	
56. Transitivität	
57. Reflexivität	
58. Transitivität	
59. Reflexivität	
60. Transitivität	
61. Reflexivität	
62. Transitivität	
63. Reflexivität	
64. Transitivität	
65. Reflexivität	
66. Transitivität	
67. Reflexivität	
68. Transitivität	
69. Reflexivität	
70. Transitivität	
71. Reflexivität	
72. Transitivität	
73. Reflexivität	
74. Transitivität	
75. Reflexivität	
76. Transitivität	
77. Reflexivität	
78. Transitivität	
79. Reflexivität	
80. Transitivität	
81. Reflexivität	
82. Transitivität	
83. Reflexivität	
84. Transitivität	
85. Reflexivität	
86. Transitivität	
87. Reflexivität	
88. Transitivität	
89. Reflexivität	
90. Transitivität	
91. Reflexivität	
92. Transitivität	
93. Reflexivität	
94. Transitivität	
95. Reflexivität	
96. Transitivität	
97. Reflexivität	
98. Transitivität	
99. Reflexivität	
100. Transitivität	





Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	on/off
-------------	--------

Grafiken



7026CR4073EL

Flutlichtstrahler 7026 POLAR 1 (CR) 73W 4000K Anthrazit symmetrisch
engstrahlend on/off



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937