


7026PR3068LD

Flutlichtstrahler 7026 POLAR 1 (PR) 68W 3000K Anthrazit symmetrisch breitstrahlend DALI 2



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neoprenkabel H07RN-F 3x1mm² vorgefertigt Länge 1000 mm.. Überspannungsschutz 10kv enthalten.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	155
Breite [mm]	45



Abmessung und Body

Höhe[mm]	325
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	2.6
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium mit thermohärtender Polyesterpulverlackierung, korrosionsbeständig, Farbe Anthrazit. Diffusor aus vorgespanntem Flachglas Extra-Weiß, Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon.
Abmessungen [mm]	155 mm (L) x 45 mm (P) x 325 mm (H)
Farbe:	Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	10002
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Symmetrischer 90°-Reflektor aus satiniertem Aluminium
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	137
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	68
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7026PR3068LD

Flutlichtstrahler 7026 POLAR I (PR) 68W 3000K Anthrazit symmetrisch
breitstrahlend DALI 2




Steuerung

Ansteuerung

DALI 2

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7026PR - max 68W/3000K - 11000 lm

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 200°)



Abstand	Beleuchtung	Quadratmeter
4 m	135 lx	5,5 m
6 m	60 lx	8,2 m
8 m	34 lx	11 m
10 m	22 lx	14 m



Unterbrechung Flutlichtstrahler 7026PR 11000 lm

Farbe (CRI) 90+ 4000K (CRI) 90+

Leistung 68W 3000K 11000 lm 3000K 11000 lm 3000K 11000 lm

Leistung 68W 3000K 11000 lm 3000K 11000 lm 3000K 11000 lm

Leistung 68W 3000K 11000 lm 3000K 11000 lm 3000K 11000 lm



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937