



7026PR3073GD

Flutlichtstrahler 7026 POLAR 1 (PR) 73W 3000K Silber symmetrisch breitstrahlend DALI 2



Ra > 80	3000 K
-------------------	------------------

Deklaration

Produktgruppen Name	POLAR 1
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	EN/IEC 60598-1
Lebensdauer [h]	100.000h
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Flutlichtstrahler
Überspannungsschutz	geprüft
Ballwurfsicherheit	Ball Test DIN 18032-3
Enthaltene Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. Die Lichtquelle ist austauschbar.



Abmessung und Body

Länge[mm]	155 (L)
Breite [mm]	45 (P)
Höhe[mm]	325 (H)
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	2,6
Material Korpus	Gehäuse aus druckgegossenem, korrosionsbeständigem Aluminium, lackiert mit Epoxidpulver
Produktfarbe	Silber
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	-
Schutzklasse	I
Farbe:	matt weiss

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	36°
Lumen* [Lm]	11059
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000h
Farbwiedergabeindex	80
Reflektor	PR
Dimmbar	ja
Lumen/Watt	152
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	breitstrahlend

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	73
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	200-240V

7026PR3073GD

Flutlichtstrahler 7026 POLAR 1 (PR) 73W 3000K Silber symmetrisch
breitstrahlend DALI 2






Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	DALI 2

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Ansteuerung DALI
-------------	------------------

Grafiken



Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937