


7026PR4030GL

# Flutlichtstrahler 7026 POLAR 1 (PR) 30W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend on/off



|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>Ra</b><br>> 80 | <b>4000</b><br>K |
|-------------------|------------------|

## Deklaration

|                            |                                                                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Taric Code</b>          | 94054210                                                                                                                                                 |
| <b>Technologie</b>         | LED                                                                                                                                                      |
| <b>Fertigungsnormen</b>    | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                                      |
| <b>Lebensdauer [h]</b>     | 100000                                                                                                                                                   |
| <b>Garantie</b>            | 7 Jahre                                                                                                                                                  |
| <b>Verwendung</b>          | LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage.                                                          |
| <b>Überspannungsschutz</b> | 10kv                                                                                                                                                     |
| <b>Lieferumfang</b>        | Neoprenkabel H07RN-F 3x1mm² vorgefertigt Länge 1000 mm.. Überspannungsschutz 10kV enthalten.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil. |



## Abmessung und Body

|                             |                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Länge[mm]                   | 155                                                                                                                                                                                                     |
| Breite [mm]                 | 45                                                                                                                                                                                                      |
| Höhe[mm]                    | 325                                                                                                                                                                                                     |
| Stoßfestigkeit IK Klasse    | IK08                                                                                                                                                                                                    |
| IP Schutzart                | IP66                                                                                                                                                                                                    |
| Schutzklasse II - Isolation | nein                                                                                                                                                                                                    |
| Gewicht [kg]                | 2.6                                                                                                                                                                                                     |
| Material Korpus             | Druckgussgehäuse aus Aluminium mit thermohärtender Polyesterpulverlackierung, korrosionsbeständig, Farbe Anthrazit. Diffusor aus vorgespanntem Flachglas Extra-Weiß, Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon. |
| Volumen [m <sup>3</sup> ]   | 0.002266875                                                                                                                                                                                             |
| Produktfarbe                | silber                                                                                                                                                                                                  |
| Überverpackung [Stück]      | 1                                                                                                                                                                                                       |
| Schutzklasse I - Erdung     | ja                                                                                                                                                                                                      |
| Abmessungen [mm]            | 155 mm (L) x 45 mm (P) x 325 mm (H)                                                                                                                                                                     |
| Farbe:                      | Silber                                                                                                                                                                                                  |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                  |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 90°                                                   |
| Lumen* [Lm]              | 4095                                                  |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 100.000 h                                   |
| Farbwiedergabeindex      | CRI>80                                                |
| Reflektor                | Symmetrischer 90°-Reflektor aus satiniertem Aluminium |
| Dimmbar                  | nein                                                  |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                 |
| Lumen/Watt               | 136                                                   |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                      |

## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Leistung [Watt] | 30       |
| Frequenz        | 50/60Hz  |
| Spannung [Volt] | 220-240V |

7026PR4030GL

Flutlichtstrahler 7026 POLAR I (PR) 30W 4000K Silber symmetrisch  
breitstrahlend on/off



## Sonstige technische Daten

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| <b>Steuersignal</b> | on/off                 |
| <b>Eignung</b>      | Innenräume, Außenräume |






## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

## Steuerung

|             |        |
|-------------|--------|
| Ansteuerung | on/off |
|-------------|--------|

## Grafiken



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



## INSTALLATIONSHINWEIS



**7026PR4030GL**

Flutlichtstrahler 7026 POLAR 1 (PR) 30W 4000K Silber symmetrisch  
breitstrahlend on/off



VIDEO





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937